

# 单臂智能电子式数显剥离拉力机 微机电子拉力试验机

产品名称	单臂智能电子式数显剥离拉力机 微机电子拉力试验机
公司名称	东莞市中益创天仪器设备有限公司
价格	16800.00/台
规格参数	品牌:中益创天 型号:DDC-KZ730 产地:东莞
公司地址	东莞市南城街道胜和社区体育路2号鸿禧中心A805
联系电话	0769 - 83068887 13006850706

## 产品详情

### 单臂智能电子式数显剥离拉力机 单柱万能微机电子拉力试验机

-功能简介:电脑纸张拉力试验机是我公司按照国家标准GB/T 12914-1991《纸和纸板抗张强度的测定法(恒速拉伸法)》规定研究开发的一种新型检测仪器,该仪器为机电一体化产品,采用现代的机械设计理念和人机工程学的设计准则,运用先进的双CPU微电脑处理技术进行精心合理的设计制成,是一款设计新颖、使用方便、性能优异、美观大方的新一代抗张试验机。电脑纸张拉力试验机采用立式结构,夹头间距可在一定范围内任意设定,拉伸行程大。电脑测控立式抗张试验机、电脑纸张拉力试验机广泛适用于纸张、纸板及其他非金属材料抗张强度、伸长率、抗张能量吸收的测定试验场合。可以测量纸张抗张力、抗张强度、伸长率、裂断长、抗张能量吸收、抗张指数、抗张能量吸收指数。测量纸张抗张力、抗张强度、伸长率、裂断长、抗张能量吸收、抗张指数、抗张能量吸收指数,特别是能感测微小量值,独具测定卫生纸各相应参数(包括湿强度值)的能力

测量铝箔、铝塑带抗张力、抗张强度、剥离强度及延伸率。测量塑料薄膜拉伸强度、伸长率及拉伸弹性模量。测量食品包装袋热封强度、抗张强度及剥离强度。测量卫生巾粘合强度、封边强度、抗张强度及伸长率。测量压敏胶粘带剥离强度及抗张强度。测量合成纤维长丝断裂强力及伸长率。测量拉链轻滑度。-

电脑测控立式抗张试验机、电脑纸张拉力试验机具有标准中包含的各项参数测试、转换、调节、显示、记忆、打印等功能。具有数据处理功能,可直接得出各项数据的统计结果,并且能自动复位,操作方便,容易调节,性能稳定。

-----  
电脑纸张拉力试验机-技术参数:电源：AC220 $\pm$ 10%，50Hz，2A；准确度： $\pm$ 1%；测量范围：可提供0  
~ 30N/0 ~ 100N/0 ~ 300N/0 ~ 500N四种规格；（可定制）拉伸速度：1.0 ~ 400.0mm/min(可数字调节)；回  
程速度：1.0 ~ 400.0mm/min(可数字调节)；夹头间距：20 ~ 240mm(可数字设定)；显 示：大屏  
幕液晶显示屏，软件具有实时显示抗张曲线功能；试样尺寸：按国标规定；通讯输出：标准RS232接口；  
环境条件：温度20 ~ 40 、相对湿度<85%；外形尺寸：长 $\times$ 宽 $\times$ 高 = 530 $\times$ 400 $\times$ 950 mm；重量：65  
kg；-----