

日本NSK6000轴承一级代理现货批发量大价优

产品名称	日本NSK6000轴承一级代理现货批发量大价优
公司名称	江苏荣升富达机电有限公司
价格	6.00/套
规格参数	内径:10mm 外径:26mm 宽:8mm
公司地址	常州市新北区通江中路266号2401-2410、2412、2414、2416、2418、2420
联系电话	0519-85190801 15189768877

产品详情

日本进口NSK6000/6000ZZ/6000DD/6000VV单列深沟球轴承 国内一级代理

常州NSK6000大量现货

型号：6000/6000zz/6000dd/6000vv

内径：10

外径：26

厚度：8

重量：0.018

保持架及其材料：J钢板冲压

滚动体列数：单列

滚道类型：深沟滚道

使用特性：高速

轴承材质：高碳铬轴承钢（全淬透型）(GCr15)

滚动体类型：球

滚动体：钢球

轴承材质：高碳铬轴承钢（全淬透型)(GCr15)

NSK6000尺寸参数

轴承型号：6000轴承

轴承系列：深沟球轴承

轴承品牌：NSK轴承

内径：10mm

外径：26mm

厚度：8mm

Cr额定动载荷（N）：4550

Cor额定静载荷（N）：1970

Cr额定动载荷（Kg）：465

Cor额定静载荷（Kg）：201

单列深沟球轴承，是滚动轴承中***具有代表性的结构，用途广泛。

除承受径向负荷之外，还可以承受二个方向的轴向负荷。摩擦力矩小，***适用于要求高速旋转，低噪音，低振动之用途。

这种轴承，除开放式之外，还有加钢板防尘盖的轴承，加橡胶密封圈的轴承，或者在外圈外径上附有止动环的轴承。一般多采用钢板冲压保持架。

NSK深沟球轴承特点：

NSK深沟球轴承结构简单，使用维护方便，主要用来承受径向负荷，也可承受一定的轴向负荷，当轴承的径向游隙加大时，具有角接触球轴承的性能，可承受较大的轴向负荷，该类轴承摩擦系数小，极限转速高，尺寸范围与形式变化多样。

带防尘盖和带密封圈的深沟球轴承装配时已填入适量的润滑脂，安装前不应加热也不必清洗。使用过程中不需再润滑，适应运行温度-30 至+120 之间。

NSK备有品种繁多的深沟球轴承。深沟球轴承也是轴承中***普通的种类，被应用于很多领域。

单列深沟球轴承

单列深沟球轴承，是滚动轴承中有代表性的结构，用途广泛。

除承受径向负荷之外，还可以承受二个方向的轴向负荷。摩擦力矩小，***适用于要求高速旋转，低噪音，低振动之用途。

这种轴承，除开放式之外，还有加钢板防尘盖的轴承，加橡胶密封圈的轴承，或者在外圈外径上附有止动环的轴承。一般多采用钢板冲压保持架。

深沟球轴承，大尺寸的轴承则使用铜合金车制保持架。用于高速旋转时，也使用车制保持架。

小型及微型球轴承

微型和仪器用球轴承分两个基本类型:深沟球轴承和角接触球轴承。深沟球轴承又可根据详细设计进一步分为下列五种类型：标准型、凸缘外圈型、宽内圈型、外圈或内圈的径向厚度比普通轴承宽度大得多的扩展型、其内外两圈径向都非常薄的薄型。

深沟球轴承也可按密封或防尘的形式分为“开放型”、“防尘盖型”及“密封圈型。”

满球轴承

满球轴承，由于在内圈及外圈上设计了填球口，可比深沟球轴承多装球。因为有填球口，所以不适于轴向负荷大的用途。

BL2型及BL3型轴承，与62型及63型的单列深沟球轴承主要尺寸相同。除开放型外，也有钢板防尘盖ZZ型。

另外，使用轴承时，尽可能将外圈的填球口位置作为非载荷圈。保持架为冲压保持架。

磁电机球轴承

内圈沟比深沟球承略浅一些，无挡边侧的外圈内径从外圈的沟底呈圆柱面，外圈可以分离，便于轴承安装。通常，将2

个轴承对置使用。这种轴承是内径为4-20mm的小型轴承。主要用于小型发电机，回转仪，计量仪器等。

一般采用铜合金冲压保持架。

欢迎来电垂询！