

电脑型纸张抗张强度试验机 智能拉力测量仪

产品名称	电脑型纸张抗张强度试验机 智能拉力测量仪
公司名称	东莞市中益创天仪器设备有限公司
价格	16800.00/台
规格参数	品牌:中益创天 型号:DDC-KZ730 产地:东莞
公司地址	东莞市南城街道胜和社区体育路2号鸿禧中心A805
联系电话	0769 - 83068887 13006850706

产品详情

电脑型纸张抗张强度试验机 智能拉力测量仪 厂家供应 中益创天

-功能简介:电脑纸张拉力试验机是我公司按照国家标准GB/T 12914-1991《纸和纸板抗张强度的测定法(恒速拉伸法)》规定研究开发的一种新型检测仪器,该仪器为机电一体化产品,采用现代的机械设计理念和人机工程学的设计准则,运用先进的双CPU微电脑处理技术进行精心合理的设计制成,是一款设计新颖、使用方便、性能优异、美观大方的新一代抗张试验机。电脑纸张拉力试验机采用立式结构,夹头间距可在一定范围内任意设定,拉伸行程大。电脑测控立式抗张试验机、电脑纸张拉力试验机广泛适用于纸张、纸板及其他非金属材料抗张强度、伸长率、抗张能量吸收的测定试验场合。可以测量纸张抗张力、抗张强度、伸长率、裂断长、抗张能量吸收、抗张指数、抗张能量吸收指数。测量纸张抗张力、抗张强度、伸长率、裂断长、抗张能量吸收、抗张指数、抗张能量吸收指数,特别是能感测微小量值,独具测定卫生纸各相应参数(包括湿强度值)的能力

电脑纸张拉力试验机-技术参数:电源:AC220±10%,50Hz,2A;准确度:±1%;测量范围:可提供0~30N/0~100N/0~300N/0~500N四种规格;(可定制)拉伸速度:1.0~400.0mm/min(可数字调节);回程速度:1.0~400.0mm/min(可数字调节);夹头间距:20~240mm(可数字设定);显示:大屏幕液晶显示屏,软件具有实时显示抗张曲线功能;试样尺寸:按国标规定;通讯输出:标准RS232接口;环境条件:温度20~40、相对湿度<85%;外形尺寸:长×宽×高=530×400×950mm;重量:65kg;-----