

## 日本NSK6800轴承一级代理常州6800价优

|      |  |
|------|--|
| 产品名称 | 日本NSK6800轴承一级代理常州6800价优                          |
| 公司名称 | 江苏荣升富达机电有限公司                                     |
| 价格   | 6.00/套   |
| 规格参数 | 内径:10mm<br>外径:19mm<br>宽:5mm                      |
| 公司地址 | 常州市新北区通江中路266号2401-2410、2412、2414、2416、2418、2420 |
| 联系电话 | 0519-85190801 15189768877                        |

## 产品详情

日本进口NSK单列深沟球轴承6800/6800ZZ/6800DD/6800VV轴承国内一级代理商

常州nsk6800大量现货

NSK6800用途：

工程液压油缸,锻压机床,工程机械,自动化设备,汽车减震器,水利机械等行业、家电、挤压机、成形机、工业用品、印刷设备、发电机、内燃机、燃气轮机、机床主轴、建筑机械。

NSK深沟球轴承特点：

NSK深沟球轴承结构简单,使用维护方便,主要用来承受径向负荷,也可承受一定的轴向负荷,当轴承

的径向游隙加大时，具有角接触球轴承的性能，可承受较大的轴向负荷，该类轴承摩擦系数小，极限转速高，尺寸范围与形式变化多样。

带防尘盖和带密封圈的深沟球轴承装配时已填入适量的润滑脂，安装前不应加热也不必清洗。使用过程中不需再润滑，适应运行温度-30 至+120 之间。

NSK备有品种繁多的深沟球轴承。深沟球轴承也是轴承中\*\*\*普通的种类，被应用于很多领域。

### 单列深沟球轴承

单列深沟球轴承，是滚动轴承中有代表性的结构，用途广泛。

除承受径向负荷之外，还可以承受二个方向的轴向负荷。摩擦力矩小，\*\*\*适用于要求高速旋转，低噪音，低振动之用途。

这种轴承，除开放式之外，还有加钢板防尘盖的轴承，加橡胶密封圈的轴承，或者在外圈外径上附有止动环的轴承。一般多采用钢板冲压保持架。

深沟球轴承，大尺寸的轴承则使用铜合金车制保持架。用于高速旋转时，也使用车制保持架。

### 小型及微型球轴承

微型和仪器用球轴承分两个基本类型:深沟球轴承和角接触球轴承。深沟球轴承又可根据详细设计进一步分为下列五种类型：标准型、凸缘外圈型、宽内圈型、外圈或内圈的径向厚度比普通轴承宽度大得多的扩展型、其内外两圈径向都非常薄的薄型。

深沟球轴承也可按密封或防尘的形式分为“开放型”、“防尘盖型”及“密封圈型。”

### 满球轴承

满球轴承，由于在内圈及外圈上设计了填球口，可比深沟球轴承多装球。因为有填球口，所以不适于轴向负荷大的用途。

BL2型及BL3型轴承，与62型及63型的单列深沟球轴承主要尺寸相同。除开放型外，也有钢板防尘盖ZZ型。

另外，使用轴承时，尽可能将外圈的填球口位置作为非载荷圈。保持架为冲压保持架。

### 磁电机球轴承

内圈沟比深沟球承略浅一些，无挡边侧的外圈内径从外圈的沟底呈圆柱面，外圈可以分离，便于轴承安装。通常，将2个轴承对置使用。这种轴承是内径为4-20mm的小型轴承。主要用于小型发电机，回转仪，计量仪器等。

一般采用铜合金冲压保持架。

欢迎来电垂询！

