

贴缝宝、接缝带原纸----- 经纬线纸（牛皮纸）

产品名称	贴缝宝、接缝带原纸----- 经纬线纸（牛皮纸）
公司名称	红安钧宇纸业有限公司
价格	17000.00/吨
规格参数	抗张强度:5-8kN/m 经纬线间距:3X3mm 耐破度:500KPa
公司地址	红安县城东工业园
联系电话	0713-5971928 18638681616

产品详情

专利产品预应力原理制造：（发明专利号: ZL00108028.8; 国际专利主分类号：D04H.3/08）

预应力经纬线原纸贴缝宝，行业又称为接缝宝、接缝带，是采用高强度长纤维纸浆加预应力纱线制造。被建筑装饰行业称为“软钢筋”，新材料技术被称为“造纸的第二次发明”，永久攻克了楼房建筑和装修接缝开裂的难题，抗裂强度是传统各种接缝纸接缝布的6倍，是进口接缝纸的3倍。

装修所必备产品公司研发经多年的市场调研，就传统接缝带强度低的问题、网格带含石棉有害健康不环保等问题，产品所产生的诸多问题，专业开发研制出具有“软钢筋”著称的预应力带线牛皮纸接缝防裂专用系列产品。其产品一经问世即受到了广大装修业主的青睐。产品功能特性：带线牛皮纸接缝带系列产品是选用强力涤纶加维纶丝及优质植物纤维经高科技手段结合专利技术精制加工而成。是根据制造具有预应力非织物专利技术通过改变经线和纬线的排列密度从而改变其受力和抗撕裂度耐受力的一种优质产品。相当于传统混凝土预制板中加了钢筋，从而大大提高了产品性能，因而我们的产品具有了高强度，低克度；高韧性的特点，这是市面上所见到的传统接缝产品所无法比拟的，真正做到不裂缝，抗拉，抗撕裂。物超所值。接缝带表面肌理平展有挺度，便于施工，易于挂浆，提高产品粘附力，粘贴接缝方便快捷，植物纤维经预应力处理编织成方格网状，能达到每根“软钢筋”都能够均匀受力，强度比一般纸质粘贴带纱布更高、更稳定。不含石棉或石棉纤维，无毒性。粘贴后，无收缩膨胀现象，不会产生气泡。产品投放市场即得到许多大型装饰公司首肯和装修师傅的一致好评。解决了因使用传统接缝产品造成的墙面、吊顶开裂的难题，大大降低了施工单位后期维修服务中的人工费和材料费的支出，维护了优质工程形象。无疑是当今市场上最高效的防开裂接缝产品。当看到墙面裂缝、吊顶缝开裂发霉、等现象，或许会觉得是涂料、和设施等的质量问题，可是谁曾想过罪魁祸首并不是这些表面的主材呢？墙面和吊顶的裂缝大多是使用了不合格的接缝带产品，其较弱的抗撕裂度和收缩力在变化的温度和震动的环境下，非常容易开裂，基层开裂的张力导致墙面上的表层涂料裂开；往往可能是这些被忽视的“里层”所导致的。因此，选择品牌度高、质量可靠的接缝辅料，消除家装背后暗藏的隐患，是非常值得

的。适用范围特性：透气性好，特殊处理防霉、防裂、防皱、防起泡，超薄用料易施工，难寻接缝痕，强力涤纶加维纶丝料具有超强拉力。用于拼接缝、阴角及阳角的处理，适合各类形吊顶、石膏板墙、木板墙之接缝贴合，用以取代旧式纸带或纱布作用。亦可用作涂补维修，特别适合吊顶介面贴缝工序，用以取代纱，麻布等产品。施工后介面绝无破裂等后患，不因季节转换，气温变化而爆裂。从而很好地解决了拼接缝开裂的问题。可根据客户实际需求订做任何尺寸。更加适用于室内外装修容易开裂的部位，将产品粘贴在木材、石膏板、等相同或不同材质的缝隙上，可以起到极好的防开裂作用。具有极强的防开裂特性，刚中带柔，安全环保。不黄变，不透色。具有优越的韧性，施工简易。贴缝宝主要

技术指标：厚度： 0.2--0.25

mm宽度： 50 ± 5 mm 横向抗拉强度： > 5KN/m

纵向抗拉强度： > 6KN/m

尺寸稳定性：纵向 < 1.20 % 尺寸稳定性：横向 < 1.20

% 粘结面积： 98 % 粘结边缘裂缝： 2 % 粘结布剥离强度： >

320 N/50mm 粘结粘附力： > 12 N 使用方法： 将本产品剪取所需长度，贴压在

阴角或阳角表面涂抹约5cm宽的嵌缝膏上，立即再批一层8-10cm宽的嵌缝膏覆盖，待其固化即可。

温馨提示：本产品无须泡水，可直接刷胶施工。市场前景 经过长期的市场调研：带线牛皮

纸装修防裂带；具有原材料充足，生产成本低，家庭装修无毒、无异味、材料降解平整美观，用途广泛，性能可靠，环保耐用，高性价比，人性化设计，是传统一般纸制防裂带、网格带的替代产品，市场需求量巨大，利润空间丰厚，前景广阔，是建材装修行业的首选必备产品，该产品克服了装修裂缝防护工作的难题，填补了这一行业性空白，自主知识产权，国家专利，国内首创。代理独家研制开发生产，实现真正意义上的产供销一体。公司从原材料的筛选加工，生产销售全部按照统一的制作管理方式，确保产品质量及用户信誉度。使我们的产品真正意义上的服务于民众服务于社会。