

医院感应门 北元医用自动门

| | |
|------|------------------|
| 产品名称 | 医院感应门 北元医用自动门 |
| 公司名称 | 广东北元净化设备科技有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 汕头市龙湖区泰山路30B街区西侧 |
| 联系电话 | (86)754-86722888 |

产品详情

平开自动门产品特点：

- 1、电机系统采用微电脑芯片，人性化控制门体智能运行开闭，可任意设置开门角度（0° ~ 110°）
- 2、安装轻巧方便，门机外挂于墙体上。
- 3、控制方式可根据客户要求选择多种控制方式，如密码输入、红外/微波探测器等。
- 4、国内领先技术的摇臂智能控制方式根据不同场所出入口的特定需求专门设计传动结构，安装时采用门机与门体反向。
- 5、门体采用自主研发铝型材配密封胶条框架，内衬填充工艺聚胺高压发泡工艺。
- 6、完全满足医院、护理站、洁净厂家等场所的卫生要求，门框密封条与门扇底部的下沉式密封条配合。
- 7、可与可视对讲等门禁配合，实现人员管理。

技术参数

开门角度 0° ~ 170°

单开最大开口宽度 700 ~ 1000mm

双开最大开口宽度 1200 ~ 1600mm

门扇重量 最大110KG

开门运行时间 (90 °) 2 ~ 4s

闭门运行时间 (90 °) 2 ~ 4s

开放时间 1 ~ 99s(连续可调)

手动推力 <30N

整机消耗功率 <50w

工作温度范围 10 ° C - 50 ° C

工作湿度范围 20% - 85%

气密性能 GB/T 7106-2008 Class 8

隔音性能 GB/T 7106-2008 Class 8