

TYCO泰科TY3431垂直边墙型喷头K80

产品名称	TYCO泰科TY3431垂直边墙型喷头K80
公司名称	上海灏宇工贸有限公司
价格	1.00/个
规格参数	品牌:泰科TYCO 型号:TY3431 规格:DN15mm
公司地址	上海市金山区枫泾镇泾商路99弄3216号203室
联系电话	021-57561008 17316586303

产品详情

一、产品概述：

TY-FRB

系列嵌入式安装的水平边墙型洒水喷头，用于安装在已装修的墙面。它采用两件装、标号为10的嵌入式装饰盘。嵌入式装饰盘的嵌入调节量为12.7mm，或与边墙齐平位置的最大调节量为19.1mm，或采用两件装、标号为20的嵌入式装饰盘，嵌入调节量为6.4mm，或与边墙齐平位置的最大调节量为12.7mm。嵌入式装饰盘的调节量可以降低喷头连接喷头短管的切割精度要求。

TY-FRB系列(K=80)水平/垂直边墙型洒水喷头，是标准响应 - 标准覆盖面装饰性喷头，玻璃泡直径3mm。其安装方式为：在平整房屋面板下方沿边墙安装，或装于梁侧。当从美观或建筑结构角度考虑，不希望管道横穿屋顶时，通常用边墙型喷头替代下垂或直立型喷头。

暴露于腐蚀环境中的铜合金喷头可采用防腐涂层对其进行保护，延长喷头使用寿命。尽管带防腐层的喷头已通过认证机构所作的标准腐蚀试验，但试验并不包括所有腐蚀性环境。因而建议向最终用户咨询，该防腐层是否适用于特定的腐蚀性环境。应考虑环境温度、化学物质浓度、气体/化学物质流速的影响，至少应考虑化学物质对暴露于其中的喷头的腐蚀特性。

动作：玻璃泡内液体受热膨胀。当到达公称动作温度时，膨胀的液体使玻璃泡爆裂，喷头动作洒水。

二、快速响应洒水喷头技术参数：

玻璃泡直径：3mm玻璃泡

K系数：2.8（40）、5.6（80.6）、8.0（115.2）

螺纹规格：1/2“NPT（R1/2）、3/4“NPT（R3/4）

动作温度：155°F（68°C）、175°F（79°C）、200°F（93°C）、286°F（141°C）

最大工作压力：1.2Mpa

装饰盘：型号10、型号40

盖板：白色、镀铬、镀铜

产品认证：UL、FM、CCC

结构型式：直立、下垂、下垂嵌入式、水平边墙、水平边墙嵌入、垂直边墙式

产品表面：天然黄铜、镀铬、白色聚酯漆、镀铅、涂防腐蜡、镀铅后涂防腐蜡