

JS聚合物水泥基防水涂料德立兴防水放心省心

产品名称	JS聚合物水泥基防水涂料德立兴防水放心省心
公司名称	广州固强建材有限公司
价格	1.00/桶
规格参数	德立兴:20kg DLXFS-103:20kg 广州:20kg
公司地址	广州市白云区新市镇汇港街119号铺自编04
联系电话	02028166358 18588615689

产品详情

一、特性

JS聚合物防水涂料，是以特定的高性能建筑乳液胶为载体，并配合一定比例的水泥制成。本产品具有优良的粘结性、抗渗性、抗裂性、耐久性和耐酸碱性等功效。该产品无毒、无污染、施工方便，具有显著的环境效益，系新一代环保防水材料。

二、用途

- 1、广泛用于外墙、卫浴厨间、游泳池、地下室、屋面及其它建筑物的防水、防渗漏、防潮等工程。
- 2、用于加气混凝土、空心砖等多孔材料砌体的防渗漏、防潮。

四、使用方法

1. 基层处理：基体表面应平整结实，无蜂窝、麻面、无尘土和油污，阴阳角做成弧形；施工前要对基层缺陷部位进行修补。
2. 涂底胶：在基体表面先刷一遍乳液胶。
3. 涂防水涂料：按乳液胶：水泥=1：(0.6-0.8)的重量比拌和的防水涂料涂刷三遍，厚度达到防水规范要求，每遍涂刷间隔时间约(1-2h、以不粘手为宜)。
4. 增强处理：防水层若需增强，可采用无纺布或无碱玻纤布作胎体进行增强。

5. 用量：1-2kg/平方

五、注意事项

- 1、聚合物在使用前应搅拌均匀。
- 2、水泥32.5以上普通硅酸盐水泥或矿渣水泥，早强水泥不宜使用。
- 3、乳液应贮存在阴凉处，保存期12个月。

执行标准：JC/T894-2001

包装规格:34公斤/桶20公斤/桶 10公斤/桶

5公斤/桶

联系人：王小姐

电话:微信号：18818410096

QQ号码：1299293499

邮 箱：1299293499@qq.com

公司地址：广州市白云区龙归工业园