

# 德立兴牌强力瓷砖粘结剂

|      |                                       |
|------|---------------------------------------|
| 产品名称 | 德立兴牌强力瓷砖粘结剂                           |
| 公司名称 | 广州固强建材有限公司                            |
| 价格   | 1.00/桶                                |
| 规格参数 | 德立兴:20kg<br>DLXFS-606:20kg<br>广州:20kg |
| 公司地址 | 广州市白云区新市镇汇港街119号铺自编04                 |
| 联系电话 | 02028166358 18588615689               |

## 产品详情

### 德立兴牌强力瓷砖粘结剂DLXFS-606

德立兴牌强力瓷砖粘结剂性能独特、有三年多时间的实践证明，千万个鲜活的工程案例，这是我们德立兴防水针对一些“疑难杂症”，特别是近几年全国搞城市翻新，临街建筑都是传统的瓷砖、马赛克、石材、玻化砖、干粘石、老旧汰黄砂水泥墙面等等，这些问题很难处理、铲掉不容易，还容易带来污染、产生垃圾、还有噪音等后遗症，德立兴科技人员为这些现象研制了最科学的粘结材料，广泛用于旧墙翻新、粘贴瓷砖、玻化砖、玻璃马赛克、大理石等，还可以用于新造建筑混凝土表面修补和粉刷。这种粘结剂渗透性强，能分解掉残留在混凝土表面的脱模油，用德立兴牌强力瓷砖粘结剂能确保瓷砖不脱落，粉刷不空鼓，这是一个既环保又防水的理想级材料，它成本低、涂刷方法简单，贴近生活，贴近实际。组成：单组分水性绿色环保，采用优质水性丙烯酸、助剂等环保原材料精制而成的透明状液体。

广泛用于旧墙翻新、粘贴瓷砖、玻化砖、玻璃马赛克、大理石等，还可以用于新造建筑混凝土表面修补和粉刷。这种粘结剂渗透性强，能分解掉残留在混凝土表面的脱模油，用德立兴强力瓷砖粘结剂能确保瓷砖不脱落，粉刷不空鼓，这是一个既环保又防水的理想材料，它成本低、涂刷方法简单，贴近生活,贴近实际。

1、铺贴各种材质型号规格的瓷砖，尤其是对玻化砖的粘结效果更好，适合家庭装修的卫生间、厨房、阳台等部位的瓷砖以及楼道公共部位的瓷砖粘贴。

2、在建筑内外墙面水泥砂浆粉刷之前涂刷一遍强力瓷砖粘结剂，可防止被粉刷墙面空鼓脱落，还起到防水效果。在建筑物梁柱部位，有模板拆卸以后，因有脱模油的存在，粉刷后容易空鼓脱落，只要涂刷德立兴强力瓷砖粘结剂后再粉刷就不会空鼓脱落。

3、在建筑外墙翻新墙面、如瓷砖面、马赛克面、大理石面需在重新涂刷涂料时，首先在其表面涂刷一遍强力瓷砖粘结剂，然后再批刮外墙腻子，涂刷好涂料的外表面就不空鼓，不脱落还起防水堵

漏的效果。

1、如在粉刷之前或旧墙翻新表面只需用短毛滚涂即可。

2、粘贴瓷砖，提前2小时左右，用棕毛刷或小滚筒将粘结剂搅拌均匀后，直接涂刷在瓷砖背面（距离边缘2mm左右，以防粘结剂流到正面），等其表面透明后，用普通水泥加入三分之一左右细沙搅拌均匀，被贴的墙面也建议涂刷一遍德立兴强力瓷砖粘结剂，这样粘结力更强，防水效果更好，绝对不空鼓、不脱落。

本产品无需加水，开桶后直接使用，单涂面层，每公斤强力瓷砖粘结剂可涂刷10-13平米。

保质期：6 到35 ，储存期12个月。

注意事项：

使用前应先阅读使用说明，本品不应与其它品牌的产品混合使用，施工时应佩戴面罩，如不慎入眼，应及时用清水冲洗，施工后应立即用自来水清洗工具，用后应盖紧密封保存，以防产品沾染灰尘和污物，使之变质，缩短封存寿命。

施工过程中要注意，刷好粘结剂的砖，只能背面朝上平放叠加起来（采用小木块铺垫），不能立放或竖放，要不然刷在砖上的粘结剂会流了一地，即浪费、双影响现场的整洁管理，还影响施工效果。

声明：

该产品在使用过程中如有超出以上技术要求或控制范围，我公司不承担任何由于不正确使用引起的任何损失，施工请严格按照使用说明执行，有关问题请咨询当地的经销商或本公司技术服务部。