显微维氏硬度计HV-1000显微硬度计带测量软件

产品名称	显微维氏硬度计HV-1000显微硬度计带测量软件
公司名称	深圳市致佳仪器设备有限公司
价格	13500.00/台
规格参数	致佳Z.JIA:0
公司地址	深圳市龙华新区大浪街道大浪北路35号四楼西南面
联系电话	13480680099 13480667270

产品详情

自动测量显微硬度计 <http://www.361718.com.cn/361718_Category_2060138_1.html>

型号：HV-1000CCD

◆概述：大示屏LCD显示，菜单式结构，

选择硬度标尺HV或HK，硬度值相互转换，

测试结果和数据处理自动储存，也可通

过打印机输出，RS-232接口与计算机连网。

◆适用范围：热处理、碳化、淬火硬化层，表面覆层，钢，有色金属和微小及薄形零件等。

◆技术数据

试验力　0.098N（10g）、0.245N(25g)、0.49N(50g)、0.98N(100g）、1.96N(200g)、2.94N(300g)、4.9N(500g)、9.8N(1000g)

转换标尺　洛氏、表面洛氏、布氏

最小测量单位　0.031μm

总放大倍数　100X（观察）400X（测量）

数据输出　内置打印机和RS-232接口

加荷控制　自动（加荷、保荷、卸荷）

仪器尺寸　405×290×480mm （长×宽×高）

仪器重量　25kg

试件最大高度　65mm

电源　AC220V±5%，50~60Hz