

线性磨耗机 泰泊尔磨耗仪 5750线性摩擦仪

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 线性磨耗机 泰泊尔磨耗仪 5750线性摩擦仪 |
| 公司名称 | 深圳市致佳仪器设备有限公司 |
| 价格 | 45000.00/台 |
| 规格参数 | 美国Taber:0 |
| 公司地址 | 深圳市龙华新区大浪街道大浪北路35号四楼西南面 |
| 联系电话 | 13480680099 13480667270 |

产品详情

美国 Taber 线性磨耗机型号：5750特点：该仪器适用于测试塑料、汽车配件、橡胶、皮革和纺织、电镀、自由拆卸的组件、漆品、印刷图样等产品的耐磨损性能。既能用于评估产品的耐磨性，又能用于评价产品的耐刮伤性(单次或多次刮擦)和颜色的传递性。干磨耗测试、湿磨耗测试均可进行。仪器描述该仪器的磨头能自由浮动，划杆可以作线性运动，这个"自由浮动"的磨头能沿着样品的轮廓移动 - 无论是曲面还是平面的。为了使你能模拟真实的使用条件，可设置各种的参数以适应不同的情况。Taber 的线性磨耗测试仪能选择行程、速度、载重和循环次数等。通过选择不同的磨耗介质和配件，磨耗仪能适应客户特定的、精确测试的要求。一般磨头其大小、形状如同铅笔末端的橡皮擦头，是用高质量的磨耗材质制作而成。能确保测试的稳定性。另外可选择样品固定台与其它附加配件，以适合刮伤、破损程度测定以及耐酒精测试、耐硬币刮擦等的测定。线性磨耗测试仪符合CE标准，具有CE安全标识特点：5种可选的移动距离·标准移动距离0.5", 1", 2" 3" 和 4"·可订做特殊的移动距离2 ~ 75 来回 / 分钟的可调移动速度其中 2, 15, 25, 30, 40 和 60 来回 / 分钟这六个速度，已经在操作面板上预设了 6 个按钮。可设置测试程序·可最多设置 999,999 来回（注意，磨头橡皮在此期间可能需要更换）激光导引测试样品的摆放位置，确保测试的准确性。可选择载重·标准载重范围从 350g 到 2100g (一般随机配置 250g 重量的砝码 3 个。)·各种可选的重量的砝码·背光显示屏标准配置：5750 主机，3 个 250g 圆盘形砝码，10 个 CS-10 和 5 个 H-18 磨头橡皮，50 张 S-14 砂纸和磨耗深度度量器等。