

水泥基聚苯颗粒外墙保温板设备-匀质板生产设备

产品名称	水泥基聚苯颗粒外墙保温板设备-匀质板生产设备
公司名称	大城县青旭保温机械设备厂
价格	150000.00/套
规格参数	规格:精工 型号:普硅 传动方式:履带
公司地址	河北省廊坊市大城县豆庄村
联系电话	13931656994 13931656994

产品详情

水泥基聚苯颗粒外墙保温板设备-匀质板生产设备

水泥基匀质板设备先将减水剂加入水(水温40 左右)中,搅拌均匀约20秒,再加粉煤灰、水泥搅拌1分钟,加树脂胶搅拌一分钟,加纤维、憎水粉、固化剂搅拌30秒(根据固化速度调整时间),入加引气剂搅拌20秒后充入聚苯颗粒(气泵打入泥浆底部)搅拌5-10秒钟后(泡沫颗粒均匀)裹浆)将料浆倒入模子中刮平。6小时后可拆边模,隔天搬运,3天切割。

水泥基匀质板以普通硅酸盐水泥为主要胶凝材料,掺入适量聚苯颗粒、纤维和添加剂配制而成。该材料节能利废、保温性能好、成本低。水泥聚苯颗粒复合保温板克服了原有泡沫塑料等保温材料易燃、多烟、遇热变形的缺点,保留了原有泡沫塑料保温材料质轻、施工方便等特点。水泥基聚苯颗粒复合保温板设备原料来源丰富,价格低廉,而且生产加工简单,产品用途广泛。它适用于大型冷库、贮罐、船舶及各种保温管道和建筑业。

【硅质聚苯板设备】【聚合物聚苯板设备】【匀质板设备】,A级防火,最新一代设备与技术,安装调试,((水泥砂浆岩棉复合机)),((水泥发泡成套设备)),((岩棉裁条机)),各种保温板包装机,环保生物质燃烧机。