

ARD奥的斯日立通力停电应急平层装置

产品名称	ARD奥的斯日立通力停电应急平层装置
公司名称	广州通昱电梯有限公司
价格	2080.00/台
规格参数	品牌:通昱 型号:TY-ARD35 产地:广州
公司地址	广州市番禺区大石冼村村北6巷15号
联系电话	18675874959

产品详情

产品详情

电梯在使用过程中，经常会遇到软故障（非电梯安全回路、门锁回路）或供电系统故障（缺相、停电、火警），一旦碰到此情况会导致被困在轿厢内乘客紧张、恐惧、烦躁情绪，甚至对乘客生命及财产安全构成严重威胁。如果您的电梯加装了电梯应急装置，则遇到上述情况时，电梯应急装置则会自动投入使用并帮助电梯继续运行工作，将电梯轿厢平缓运行到就近层站平层、开门，从而确保轿厢内乘客能够得到及时、安全的全自动救援保护。

产品型号	TY-ARD25	TY-ARD35	TY-ARD45	TY-ARD55	TY-ARD50
电梯负载	5.5KW以下	5.5-11KW	11.5-15KW	15.5-18KW	18.5-22KW
直流电电压	48VDC	60VDC	72VDC	96VDC	120VDC
交流电输入范围	415V/220AVC ± 15% 50/60Hz ± 10%				
充电方式	闸流体控制				
充电时间	6 小时回充至95%容量				
输出电压	200Vac/380V 50/60Hz ± 10%				
尺寸（长*宽*高）	415x200x630mm				
工作温度	-20 至 60				
相对湿度	<90%，不结露				
液晶显示	市电正常，超过负载，逆变器正常，电池电压低				
电路保护	输出超载以及短路保护，直流电输出偏低/偏高保护				
适用电梯	各种品牌同步、异步、有机房、无机房电梯均可配套				

产品特点

64位微机智能控制系统，原装进口芯片，性能稳定可靠，适感好,不改变电梯任何程序，对电梯无干扰，电梯应急时运行平稳；

采用电压、电流、速度、超负荷自适应技术具有过热、过压、低压、过流、超速保护功能，确保电梯运行安全；

采用CSSB日本汤浅免维护蓄电池12V/9A*6-10，寿命长，应急时间长；

一体化设计，大量采用密封或固体元器件，将运行环境降到最低；

体积小，重量轻，接口设计智能化，安装简单,只需接8根线。

装箱清单

标 标配：6平方动力线，信号线，套管，端子及扣子，安装说明书，产品合格证及保修卡。

1、安装概述

该设备安装在机房电梯控制柜旁，将市电电源、电梯应急平层装置、电梯控制柜三者串联，起到一个应急电源的作用，不改变电梯程序，当市电不正常停电的情况下，安全可靠的救援被困乘客。（安装简单：动力线3进3出串联，加两根平层开门信号线一共8根线）