

武汉杭久电气光柱表，军工企业，欢迎选购。

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 武汉杭久电气光柱表，军工企业，欢迎选购。 |
| 公司名称 | 武汉杭久电气有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 武汉市东湖开发区财富一路8号 |
| 联系电话 | 027-87985882 15102708781 |

产品详情

适用范围：

光柱显示仪表适用于工业领域4~20mA模拟信号检测，宜应用在恶劣工作环境及高可靠性要求的工控系统，如：新能源、铁路机车、舰船集中监控等系统中温度、压力、速度、角度等非电物理量的测量检测。

技术特点：

光柱显示仪表能对2路4~20mA同时进行检测，通过数码管及弧形光柱对参数进行实时显示，同时将参数由CAN总线进行上传。仪表结构采用全密封金属外壳，仪表表头采用H62黄铜，成型后镀镍处理，仪表后壳采用不锈钢材质加工，具有良好的电磁屏蔽效果。

技术参数：

| 序号 | 项目 | 主要参数 | 备注 |
|----|-------------|--------------------|----|
| 1 | 供电电源 | DC24V | |
| 2 | 输入信号幅值 | 2路4~20mADC/2路0~±5V | |
| 3 | 输入信号阻抗 | 150 | |
| 4 | 数码管显示位数 | 4位，满度指示“9999” | |
| 5 | 数码管显示线性度误差 | 1%F.S±1字 | |
| 6 | 光柱显示分辨率 | 2% | |
| 7 | 仪表功耗 | 5W | |
| 8 | 通信方式 | CAN总线 | |
| 9 | 重量 | 小于1kg | |
| 10 | 外形尺寸（宽×高×深） | 66mm×66mm×150mm | |
| | ： | | |
| 11 | 面板开孔尺寸（宽×高） | 63mm×63mm | |
| | ： | | |

