

宝安区摄像头安装-宝安区监控安装

产品名称	宝安区摄像头安装-宝安区监控安装
公司名称	深圳市鼎焯物联科技有限公司
价格	234.00/套
规格参数	品牌：富强安防:3567 手机：159-1535-8518:567 手机：186-8042-8088:567
公司地址	深圳市宝安区新安街道办新城大道北路综合楼一栋2-6楼401（办公场所）
联系电话	0755-29182662 15915358518

产品详情

富强安防安装维修：咨询热线：刘159-1535-8518 微信生186-8042-8088 同号专用：监控安装-监控器安装-摄像头安装-网络监控安装-数字监控安装-高清监控安装-

- 标准16:9 分辨率和箱体宽高比例，点对点像素可拼接成1280x720、1920 × 1080、3840 × 2160 以及更高分辨率
- 单元箱体 27.5 英寸，加工精度高，拼接后平整度小于0.1mm
- 磁吸式模组安装，实现前维护；单元箱采用定位柱和限位空对接，安装方便快捷
- 超小间距、高灰度、高刷新率（3840Hz 以上），显示画面清晰亮丽；色域广，显示效果自然真实
- 全压铸铝结构，超轻、超薄，重量仅有 7.5kg，无风扇静音设计
- 真正无缝拼接，整屏一致性好，可视角度达160°
- 使用哑光封装黑灯，无屏幕反光现象

产品型号	JY-P1-X09-Y
模组组成	
像素结构	表贴三合一 LED
像素间距（mm）	0.953
模组分辨率（W × H）	160 × 180
模组尺寸（mm）	W152.48 × H171.54

单元箱组成	
箱体分辨率 (W × H)	640 × 360
箱体尺寸 (mm)	W609.92 × H343.08 × D75
箱体面积 (m ²)	0.209
箱体重量 (kg/panel)	7.5
像素密度 (dot/m ²)	1101068
箱体平整度 (mm)	0.1
光学参数	
单点亮度校正	有
单点颜色校正	支持
白平衡亮度 (cd/m ²)	800
色温 (K)	2000 ~ 9300
水平视角 (°)	160
垂直视角 (°)	160
发光点中心距偏差	2.5%
亮度均匀性	98%
色度均匀性	± 0.003Cx,Cy 之内
对比度	3000:1
最大功耗 (W)	130
电气参数	
平均功耗 (W)	40
电源参数	AC85 ~ 264V (47 ~ 63HZ)
驱动方式	恒流驱动
处理能力	
换帧频率 (Hz)	50&60
刷新率 (Hz)	3840
寿命典型值 (Hrs)	100000
使用参数	
工作温度范围 (°)	0 ° ~+45 °
存储温度范围 (°)	-10 ° ~+55 °
工作湿度范围 (RH)	10~90%RH 无结霜
存储湿度范围 (RH)	10~95%RH 无结霜
维护方式	模组前维护 / 电源、系统卡后维护