厂家供应60珠15W线条灯 带遮光板LED洗墙灯

产品名称	厂家供应60珠15W线条灯 带遮光板LED洗墙灯
公司名称	深圳市安彩照明有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:安彩 功率:18w 产地:深圳
公司地址	广东深圳市宝安区福永新和新兴工业区
联系电话	86 0755 33556197 18300043336

产品详情

厂家供应60珠15W线条灯 带遮光板LED洗墙灯 带透镜彩色线条灯

一、应用场合：楼体亮化，幕墙装饰，小区、商业广场亮化，桥梁、公路、标志建筑等城市亮化，人文景观、旅游景点装饰，酒吧、KTV等娱乐场所装饰，舞台演出、晚会、演唱会装饰，广告、传媒装饰等。二、综合描述：LED洗墙灯，LED大功率洗墙灯，大功率LED洗墙灯，36WLED洗墙灯，36WLED大功率洗墙灯，18W大功率LED洗墙灯，24W大功率LED洗墙灯，27W大功率LED洗墙灯，30W大功率LED洗墙灯，36W大功率LED洗墙灯1:采用进口18/24/27/36颗1W大功率高流明进口美国普瑞光源，年光衰低于5%，寿命长、功耗低、色彩纯正、绿色环保无污染，冷光源设计，无热辐射，对眼睛和皮肤无任何伤害，不含铅、汞等污染元素，实现了真正意义上的绿色；2:灯体采用高压铸铝制灯壳一次冲压而成，灯体无缝隙，精致美观，散热性强，表面抗老化静电喷塑处理，自洁、抗腐蚀性强，防水效果好，灯体散热设计充分，面盖温度低，安全，保护性好；灯具表面采用8mm特制抗UV防滑全物理钢化安全磨砂玻璃，防滑等级＞二级，抗冲击，耐摩擦，玻璃表面用高温釉化处理，灯具内镀高温防眩光及防紫外线釉；3:灯具表面磨砂或透明玻璃，单色恒流驱动，全彩可进行DMX512系统控制，变化多彩，流水，梦幻效果，混光均匀，柔和，色彩绚丽；4:灯具内部全高档、高分子硅胶防水，（硅胶具备柔性，不易脱落、不易老化），双重防水，防水性能强悍，等级:IP67；5:数码灯可显示文字，图案，视频，控制方式分为：单色常亮效果，内控同步RGB七彩变化，外控同步RGB七彩变化，国际标准DMX512协议控制系统等，可与电脑联机同步控制，亦可脱机单独控制；6:LED光源全部采用全自动固晶焊线封装无铅波峰焊接工艺生产，灯具寿命≥50000小时；7:人性化结构设计，安装简单方便，灯具安装与维护更轻松，适合多种应用场合需求；8:电压AC12-240V，功率18*1W/24*1W/36*1W；9:线路板：1.6mm厚铝基板；10:灯具尺寸：W65*H65*L1000mm（可定制）三、详细描述：LED洗墙灯可以组成数百平米的亮化面，演化出渐变、跳变、扫描、色彩追逐、色彩闪烁、随机闪烁、渐变交替、流动已经视频动画等效果，用于地面亮化，商业广场，小区市政都装饰；也可以组成低分辨率显示屏，显示视频、动画、文字等信息。LED洗墙灯底座采用高压铸铝制或1.5mm厚度304#不锈钢材料，可以直接使用螺丝固定，安装简单，灵活性大。面罩采用特制抗UV防滑全物理钢化安全玻璃，防滑等级＞二级，抗冲击，耐摩擦，玻璃表面用高温釉化处理，厚度达8毫米，高于市场同类产品，不易破碎，坚固耐用。线路设计稳定可靠，出线口及堵头经过特殊的防水处理，使产品更适于户外使用。我们也有能力根据客户现场情况定制。1、每米最高可达36颗大功率灯珠，可通过数据控制每一个像素的变化。2、特殊防水及安装组合结构，防水性能优良。3、每个灯珠

采用光学极PMMA透镜，家督可分为：8°16°，30°60°120°等。安彩LED洗墙灯主要部件说明：1、规格：W65*H65*L1000mm（可定制）2、LED（发光二极管）采用进口美国普瑞大功率1W灯珠采用全自动固晶、焊线、封胶设备生产，使在生产过程中对LED芯片造成的伤害降至最低，确保LED的电性能不发生改变，从而让LED能达到更高的稳定性和更长的使用寿命最长使用寿命可达10万小时3、亮度高而且一致性好，波长（颜色）一致性好通过LED分光分色机严格分选和电性测试，保证每个产品上所使用的LED都是优质合格品4、驱动器件（IC）美国德州高功率驱动器件飞利浦数据通讯器件飞利浦稳压器件5、PCB（印刷电路板）1.6mm厚度铝基板吸水性低，防潮性能优秀具有柔韧性好、不易折断、高低温不易变形等特点6、表面钢化玻璃：LED洗墙灯面罩采用特制抗UV防滑全物理钢化安全玻璃，防滑等级＞二级，抗冲击，耐摩擦，玻璃表面用高温釉化处理，厚度达8毫米，高于市场同类产品，不易破碎，坚固耐用。我们也有能力根据客户现场情况定制。 经专业设计开模生产，预留不锈钢底座卡槽，可与底座紧密结合形成一体式外观。尺寸准确，缩小公差，达到与其它组件的有机配合，从而实现优秀的防水性能7、铝合金底座采1.5mm厚度铝合金材料，可以直接使用螺丝固定，安装简单，灵活性大，表面亮化处理，外观平滑流畅结构设计包括与表面钢化玻璃的结合插槽，一体式开关电源预备安置槽，安装卡件的反扣结合槽安装及维护施工简便，安全可靠8、专用镀金数据防水连接头由于数据信号对防水要求极高因此对防水连接头的设计也颇为讲究，精心设计的螺旋锁紧式防水结构，操作方便，性能可靠，连接头防水垫圈采用高弹性耐候硅胶制成，具有持久高弹性，抗老化等特点，金属插拔端子采用优质铜件并做表面镀金处理，抗氧化能力强，并确保牢固接触及优良的导电性能，防水接头内加入专用抗氧化剂，再次提高防潮和防水性。9、铜制防水过线螺丝，中空锥形收紧设计，外套螺旋锁紧式防水结构，外圈内外双重防水垫圈，中空锥形硅胶过线圈，全铜材料，表面镀铬处理，不生锈，抗扭强度高。