

# 不锈钢电动蝶阀，D941H-10P DN100

产品名称	不锈钢电动蝶阀，D941H-10P DN100
公司名称	江西西博思自动化设备有限公司
价格	3600.00/套
规格参数	品牌:江西西博思 型号:D941H-10P DN100 产地:南昌
公司地址	江西省南昌市西湖区松柏巷30，32号1栋1单元402室
联系电话	0791-86229382 13647085933

## 产品详情

### 不锈钢电动蝶阀，D941H-10P DN100

主体材料：	不锈钢	适用温度：	80
压力范围：	1.0-16 Mpa	适用介质：	水
公称通径：	50-1000 mm	连接形式：	法兰
产品型号：	D941H-10P		

#### 【不锈钢电动蝶阀】基本说明

不锈钢电动蝶阀阀体采用三偏心金属硬密封结构，阀座及密封面采用全不锈钢制作，具有良好的耐腐蚀性，均有双向密封功能，电动三偏心蝶阀蝶板与阀座之间摩擦少、寿命长、适用范围广、修护方便等特点。电动不锈钢蝶阀广泛应用于石油、化工、电力、冶金、钢铁、造纸、医药、食品、纺织、轻工等行业。

#### 【不锈钢电动蝶阀】产品特点

- 1、本阀采用三偏心密封结构，阀座与蝶板磨损小。
- 2、密封圈选用不锈钢制作，具有金属硬密封和弹性密封的双重优点，无论在低温和高温的情况下，均具有优良的密封性能，具有耐腐蚀，使用寿命长等特点。
- 3、蝶板密封面采用堆焊钴基硬质合金，密封面耐磨损，使用寿命长。
- 4、大口径蝶板采用桁架结构，强度高，过流面积大，流阻小。
- 5、电动三偏心蝶阀具有双向密封功能，安装时不受介质流向的限制，也不受空间位置的影响，可在任何方向安装。
- 6、驱动装置可以多工位（旋转90°或180°）安装，便于用户使用。

#### 【不锈钢电动蝶阀】参数规格

电动执行器

普通开关型、无源触点开关型

	电位计型带电阻输出
	电位计型带4-20mA
防爆电动执行器	调节型输入输出4-20mA EX d BT4 EX d11 CT6
电压	调节型、开关型 AC220V AC110V AC380
公称通径	DC12V DC24V DC110V
公称压力	DN15-100mm
适用温度	1.6-6.4MPa PTFE:-30~+180
连接方式	合金:-30~+420
阀体结构	对夹式、凸耳式
阀体材质	二偏心、三偏心
阀板材质	WCB、304、316
阀座衬里	WCB、304、316
适用介质	PTFE、合金 蒸汽、水液，气体等

不锈钢电动蝶阀，D941H-10P不锈钢电动蝶阀，江西不锈钢蝶阀