

suntex仪器 , ct-6100

产品名称	suntex仪器 , ct-6100
公司名称	上海衡祥电子衡器有限公司
价格	1000.00/个
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区翔江公路3333号4幢3层3071室
联系电话	021-59100203

产品详情

suntex仪器 , ct-6100

梅特勒, PH电极, InPro4250电极

InPro4250 电极采用最新的 XEROLYT?

EXTRA高聚物作为参比, 即使在很苛刻的工业环境下也能精确测量pH, 并且拥有较长寿命。

InPro4250电极配有一个开放式隔膜, 这一点解决了采用粘性介质、含高颗粒数的溶液或者含硫化物溶液的地方经常会发生的隔膜受污的问题。采用其他隔膜的话, 高聚物参比与介质之间的电位接触很快就会丢失, 并且需要经常清洗传感器, 甚至计划之外的更换传感器。

InPro4250 电极功能和特点

寿命更长: 开放式隔膜设计取代了多孔陶瓷隔膜, 不易堵塞。特别适用于高含量蛋白质的介质中, 如乳状液和悬浮液等。

专利的银离子阱: 某些型号有专利的银离子阱, 可用在高含量硫化物的溶液中

更好地过程控制: 有些型号带温度补偿功能 (RTD).

有耐高温型号可选: 可用于高温高压灭菌和CIP过程。

技术指标

解决方案范围 Platinum

pH范围 0...14

耐压(bar) 1...16 bara/25 ° C; 8 bara/130 ° C

耐压 (psi) 0...217 psig/77 ° F; 101 psig/266 ° F

参比系统 XEROLYT? EXTRA (享有专利的高聚物) , 包括KCl在内

银离子阱 否

温度范围 0...130 ° C (32...266 ° F)

Temperature sensor Pt100 or Pt1000

应用 化学用途

耐高压 否

FM认证 IS/I, II, III/1/ABCDEFG/T6

ATEX 证明 EX II 1/2G EEx ia IIc T6/T5/T4/T3, SNCH 00 ATEX 3130X

隔膜 直接接触介质的开放式隔膜

国际安全管理 否

简短描述 内置温度传感器, 低维护的pH电极