

# 海湾JTY-GD-G3T烟感探测器烟雾报警器JTY-GD-G3X

产品名称	海湾JTY-GD-G3T烟感探测器烟雾报警器JTY-GD-G3X
公司名称	盐城众安消防设备有限公司
价格	.00/只
规格参数	品牌:海湾GST 型号:JTY-GD-G3X 产地:河北秦皇岛
公司地址	盐城市嘉元广场东区幢北1518室
联系电话	0515-88779233 18962006835

## 产品详情

### 海湾JTY-GD-G3T烟感探测器烟雾报警器JTY-GD-G3X

#### 1.1.1 安装与布线

底座上有4个导体片，片上带接线端子，底座上不设定位卡，便于调整探测器报警指示灯的方向。预埋管内的探测器总线分别接在任意对角的二个接线端子上（不分极性），另一对导体片用来辅助固定探测器。

待底座安装牢固后，将探测器底部对正底座顺时针旋转，即可将探测器安装在底座上。

布线要求：探测器二总线宜选用截面积 1.0mm<sup>2</sup>的阻燃RV<sub>S</sub>双绞线，穿金属管或阻燃管敷设。

#### 1.1.2 主要技术指标

- (1) 工作电压：总线24V
- (2) 监视电流 0.8mA
- (3) 报警电流 1.8mA
- (4) 报警确认灯：红色，巡检时闪烁，报警时常亮
- (5) 使用环境：

温度：-10 ~ +55

相对湿度 95%，不结露

(6) 编码方式：十进制电子编码

(7) 外壳防护等级：IP23

(8) 外形尺寸：

直径：100mm，高：56mm(带底座)

### 1.1.3 特点

JTY-GD-G3型点型光电感烟火灾探测器采用无极性信号二总线技术，可与海湾公司生产的各类火灾报警控制器配合使用。本探测器主要具有以下特点：

(1) 内置带A/D转换的八位单片计算机，具备强大的分析、判断能力，通过在探测器内部固化的运算程序，可自动完成对外界环境参数变化的补偿及火警、故障的判断，存储环境参数变化的特征曲线，极大提高了整个系统探测火灾的实时性、准确性；

(2) 采用电子编码方式，现场编码简单、方便；

(3) 采用指示灯闪烁的方式提示其正常工作状态，可在现场观察其运行状况；

(4) 底部采用密封方式，可有效防水、防尘、防止恶劣的应用环境对探测器造成的损坏。

### 1.1.4 保护面积

当空间高度为6m~12m时，一个探测器的保护面积，对一般保护场所而言为80m<sup>2</sup>。空间高度为6m以下时，保护面积为60m<sup>2</sup>。具体参数应以《火灾自动报警系统设计规范》(GB 50116)为准。

### 1.1.5 特点