

西安UPS不间断电源

产品名称	西安UPS不间断电源
公司名称	西安好乐达电子科技有限公司
价格	300.00/台
规格参数	输入电压:220 输出电源:220 产地:深圳
公司地址	西安市长安区兴邦农贸市场
联系电话	86-029-68971107 18091829809

产品详情

MT500-1000

MT系列UPS适用于企事业单位、政府、科研、交通、国防、信息及教育等行业的PC机、路由器、POS机、通信机及工控产品等供电保护。采用CPU全面控制技术，对断电、高低压、浪涌、舜变、尖峰等电力异常状况能做出准确的反映与处理，防浪涌保护插座还可为激光打印等特殊外设提供保护功能。K系列UPS还具有自动开机、自动稳压功能，输入电压范围极宽，可应用于各类复杂的电力环境。

性能特点

1.精良的制造工艺

国际领先的SMD表面贴装技术和CPU集成控制技术的应用，使K500/1000-Pro UPS的性能更可靠。能对各类电力问题（断电、短路、过载、高低压、突波）做出精确、可靠地处理，为负载提供全方位的保护。

2.独立的防浪涌保护插座

不仅保护PC，还能够对打印机、路由器、扫描仪、Modem等相关外设提供电源防浪涌护。

3.自动开机
市电中断，UPS在电池模式下放电至关机；当市电恢复时，UPS可自动开机，方便无人值守情况下的电源管理。

4.宽电压/频率输入

MT500/1000 UPS的电压输入范围在162VAC~268VAC、频率范围45Hz~55Hz，并提供可靠、稳定的电源输出。更可搭配发电机使用。

5.开机自检功能

开机时，能自动模拟断电状况，对逆变器、电池进行自检，并做出准确、可靠的判断，全面提升负载的安全性。

6.更方便的管理功能

7.面板简洁，操作方便。

8.具备直流开机功能，随时随地，方便您的使用。

9.高品质电池，电力持久、可靠，能提供充裕的后备时间。

10.人性化的设计

11.超静音设计，还您一个宁静的工作环境。

技术参数

MT500-1000 技术参数

型号	MT-500A	MT-500H	MT-1000A	MT-1000H
输入电压	165-245Vac	165-245Vac	165-275Vac	165-280Vac
输出电压	220Vac ± 10%(电池模式下)			
输出频率	50Hz-100Hz(电池模式下)			
输出波形	方波(电池模式下)			
转换时间	10ms			
备用时间	3-20分钟 (1台PC+1台15英寸显示器)			
电池个数	1个/12V4Ah	2个/12V4Ah	1个/12V7Ah	2个/12V7Ah
充电时间	10-16小时			
软件界面	NO	NO	RS232	RS232
重量 (净重)	5.0kg	5.6kg	10kg	11kg
尺寸 (mm)	315 × 130 × 215	390 × 130 × 210	390 × 180 × 235	440 × 215 × 285
操作环境	温度0 -40 ，湿度20%-90%			

应用领域

专门针对个人PC，工作站及办公室外围设备（打印机、扫描仪、路由器调制解调器等），该系列产品稳定性高，可靠性强。具有自动稳压功能，输入电压范围宽，适用于电力环境恶劣的地区。