

# 560MC单角度光泽度仪光泽度计

产品名称	560MC单角度光泽度仪光泽度计
公司名称	深圳市致佳仪器设备有限公司
价格	14000.00/台
规格参数	德国仪力信Erichsen:0
公司地址	深圳市龙华新区大浪街道大浪北路35号四楼西南面
联系电话	13480680099 13480667270

## 产品详情

德国仪力信Erichsen560MC单角度光泽度仪的产品介绍：

德国ERICHSEN仪力信560MC单角度光泽度仪是有史以来最小的一种，比PC机的鼠标还小因此更方便在现场使用。通用的60°角测量和自动切换到镜面模式使仪器广泛的应用。由于其出色的微型设计使其在狭小的工件上测量更胜人一筹，即使在不易触及的空间中测量也得心应手。

Extremely small, convenient gloss measuring device

微型，便携式光泽计

Integrated mirror-gloss measurement

内置镜面测量功能

Calibration with only one standard

只需一款标准进行校准

automatic change-over of mirror-gloss

自动切换到镜面模式

60° measuring geometry 3 measuring modes

60°角测量，3种测量模式

德国仪力信Erichsen 560MC单角度光泽度仪的产品设计：

德国Erichsen仪力信560MC单角度光泽度仪是有史以来最小的一种，比PC机的鼠标还小因此更方便在现场使用。通用的60°角测量和自动切换到镜面模式使仪器广泛的应用。

由于其出色的微型设计使其在狭小的工件上测量更胜人一筹，即使在不易触及的空间中测量也得心应手。

德国仪力信Erichsen 560MC单角度光泽度仪的产品特点：

### 操作

单键式操作使测量极为方便和舒适，30秒内不操作仪器会自动关机以节省电池，但是最后一次测量的读数依然会保留到下一次开机时显示。

### 显示

高对比的液晶显示，不仅显示测量和校准值还显示与测量有关的信息。

### 校准

560MC光泽计只需一款标准进行校准，替换了二点式校准，按下键后将自动校准，校准值储存在内存（EPROM）中。

### 60°角测量

适合于在油漆及塑料面上使用，光泽单位在0 - 150.0之间。

### 镜面光泽测量

镜面测量可应用于金属表面最高可达到1999光泽单位，当测量范围达到150光泽单位时会自动切换到镜面方式。

### 侦察外界光源

通过关闭测量仪器的灯可检测外界光源的影响。

### USB界面

测量值可通过USB连线传输到电脑并使用PICOSOFT II\*)软件进行评估。

### 电源

560MC光泽计使用一节AAA电池，电力足以维持10000次以上测量，当接上电脑时，电力会由电脑的USB接口提供。

德国仪力信Erichsen 560MC单角度光泽度仪的产品技术参数：

尺寸（长×宽×高）105×31×59mm

净重200克

测量孔10×24mm

测量点8×16mm

测量角度60°

光源LED发光二极管

探测器 硅光电池

显示8位液晶显示，数字的高度11.5mm

电脑界面USB接口

电源 一节AAA电池

允许的温度范围

储存温度-10 到+60

工作温度(无露水凝结) +15 到+40

重复性0-150GU范围内是0.2GU

150-2000GU范围内是0.5GU

以上的重复性是建立在干扰光源(EN 6100-4-3) 1 GU

德国仪力信Erichsen 560MC单角度光泽度仪的产品订货信息：

订货信息

订货号：

0248.01.31

包括：高光泽标准板，电池一节（AAA或LR03），

产品描述

560MC光泽计

USB连线，擦镜头布，手提箱，操作说明书

附件/配件

订货号：

0735.01.32

0736.01.32

0718.01.32

产品描述

镜面光泽标准板

中光泽标准板

高光泽标准板

PICOSOFT II\*)软件