

高速公路养护无胎基自粘贴缝带****

| | |
|------|--------------------|
| 产品名称 | 高速公路养护无胎基自粘贴缝带**** |
| 公司名称 | 新乡市华扬机电材料设备有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 新乡市开发区牧野路 |
| 联系电话 | 13569445015 |

产品详情

1、 按需定制，品种多样

根据施工地点的气候特征和路面裂缝的宽窄深浅，任您选择不同规格的贴缝带，可实现一对一的裂缝修补方案。

2、 独特覆膜裙边设计

- (1) 减少气味散发；
- (2) 防止带与带之间黏连，便于储存运输；
- (3) 施工时便于揭掉覆膜。

3、 材料柔软，施工便捷 (1) 胶结料低温性能大幅提升，材料更加柔软，利于转弯粘贴，且无需使用胶皮锤压实，施工效率大幅提高；

- (2) 无需任何机具，纯人工作业可贴缝600-1000延米/（人*每台班）；
- (3) 在开放交通的情况下能够在更短的时间内碾压平整，常温情况15天内即可消除跳车现象。

4、贴合性好，黏结性强

- (1)胶结料呈中间厚两端渐薄的形态，更有利于贴合地面;
- (2) 双面附膜，施工时揭掉内膜，将贴缝带平整的一面紧密贴合于地面裂缝处;
- (3) 15 以上即可一次性与路面紧密粘结。

5、技术可靠：不渗水，高温时不流淌、不粘轮，低温时不脆裂，耐久性好，不会破坏路面结构。

6、适用性强：可用于水泥路面、沥青路面的裂缝处理，还可用于旧路面罩面前的裂缝处置。

7、节能环保：无燃料消耗，无尾气排放。

华扬自粘式贴缝带施工工艺：

- 1 简单裂缝清扫；
- 2 揭膜粘贴：操作简单，孩童亦可掌握；
- 3 人工踩实，即粘即走；
- 4 粘贴完成，即时开放交通。