

海湾JTG-ZW-G1点型紫外火焰探测器

产品名称	海湾JTG-ZW-G1点型紫外火焰探测器
公司名称	盐城众安消防设备有限公司
价格	1.00/只
规格参数	品牌:海湾GST 型号:JTG-ZW-G1 产地:河北秦皇岛
公司地址	盐城市嘉元广场东区幢北1518室
联系电话	0515-88779233 18962006835

产品详情

海湾JTG-ZW-G1点型紫外火焰探测器

1.1.1 在下列情形的场所，不宜使用本探测器

- (1) 可能发生无焰火灾的场所
- (2) 在火焰出现前有浓烟扩散的场所
- (3) 探测器的镜头易被污染的场所
- (4) 探测器的“视线”易被遮挡的场所
- (5) 探测器易受阳光或其它光源直接或间接照射的场所
- (6) 在正常情况下有明火、电焊作业以及X射线、弧光、火花等影响的场所

1.1.2 特点

JTG-ZW-G1型点型紫外火焰探测器是通过探测物质燃烧所产生的紫外线来探测火灾的，适用于火灾发生时易产生明火的场所，对发生火灾时有强烈的火焰辐射或无阴燃阶段的场所均可采用本探测器。本探测器与其它探测器配合使用，能及时发现火灾，减少损失。本探测器主要具有以下特点：

- (1) 内置单片机进行信号处理及与火灾报警控制器通讯；

- (2) 采用智能算法，既可以实现快速报警，又可以降低误报率；
- (3) 灵敏度可根据现场环境自动调整，具有较强的环境适应能力；
- (4) 传感器采用进口紫外光敏管，具有灵敏、可靠、抗粉尘污染、抗潮湿及抗腐蚀性气体等优点。

1.1.3 主要技术指标

- (1) 工作电压：总线24V
- (2) 监视电流 2mA
- (3) 报警电流 2.5mA
- (4) 线制：无极性信号二总线
- (5) 探测角度 80°
- (6) 保护面积： $S = (h \times \tan \alpha)^2$

h：探测器距地面高度， $\alpha = 40^\circ$

- (7) 报警确认灯：红色，巡检时闪烁，报警时常亮
- (8) 使用环境：
 - 温度：-20℃ ~ +55℃
 - 相对湿度 95%，不结露
- (9) 编码方式：十进制电子编码
- (10) 外形尺寸：
 - 直径：103mm，高：53.5mm(带底座)

1.1.4 特点

JTG-ZW-G1型点型紫外火焰探测器是通过探测物质燃烧所产生的紫外线来探测火灾的，适用于火灾发生时易产生明火的场所，对发生火灾时有强烈的火焰辐射或无阴燃阶段的场所均可采用本探测器。本探测器与其它探测器配合使用，能及时发现火灾，减少损失。本探测器主要具有以下特点：

- (1) 内置单片机进行信号处理及与火灾报警控制器通讯；
- (2) 采用智能算法，既可以实现快速报警，又可以降低误报率；
- (3) 灵敏度可根据现场环境自动调整，具有较强的环境适应能力；

(4) 传感器采用进口紫外光敏管，具有灵敏、可靠、抗粉尘污染、抗潮湿及抗腐蚀性气体等优点。

此价格为网络参考价，不做为实际成交价更多的资料和优惠的价格请访问众安消防网
<http://www.zan119.com> 在搜索框里搜索该产品型号查阅或直接电议18962006835，谢谢