

# 湖北建设项目竣工环保验收监测服务详细内容

产品名称	湖北建设项目竣工环保验收监测服务详细内容
公司名称	湖北洁源检测有限公司
价格	100.00/个
规格参数	湖北洁净室检测:武昌无尘车间检测 安徽洁净室检测:浙江无尘车间检测 长沙无菌室检测:江苏无尘车间检测
公司地址	黄陂区前川街黄陂大道319号3-5楼
联系电话	027-15623976-013 15623976013

## 产品详情

目前室内空气的检测报告有两种：

- 1、普通报告，检测甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC；
- 2、CMA报告，检测甲醛、苯、TVOC，一般用于工程施工、工程检测以及竣工验收的衡量标准。

《室内空气质量标准》（GB/T18883—2002）

标准由国家质量监督检验检疫总局、卫生部、国家环保总局于2002-12-19发布，2003-3-1日起实施。该标准适用于住宅与建筑物，该标准为保护人类健康而制定，是一个人居环境健康的最低标准，是衡量房屋是否环保的根本依据。

检测标准 国家标准（mg/m）

甲醛 0.10 苯 0.11 甲苯 0.20 二甲苯 0.20 TVOC 0.60 氨 0.50 氡

0.50（Bq/m）

检测前需要关闭门窗12个小时，柜子和抽屉全部打开，房间里面不要留下任何装修所剩下的材料（比如：油漆、板材等），北极光光触媒认为温度最好在23 以上，这个标准可以作为室内居住环境的最低标准，推荐性标准。

《民用建筑室内环境污染控制规范》（GB50325-2006）由国家质量监督检验检疫总局和建设部与2001年联合发布，与2002年实施，并在2006、2010、2013年做了相关修改。

## 类型 适用范围

### 国家标准

#### 类民用建筑工程

住宅、医院病房、老年建筑、幼儿园、

学校教室等建筑工程

检测指标 标准值（mg/m） 甲醛

0.08（mg/m） 苯 0.09（mg/m） TVOC 0.50（mg/m） 氨 0.20（mg/m） 氡 200（Bq/m）

类民用建筑工程

办公楼、旅店、文化娱乐场所、书店、图书馆、展览馆、体育馆、商场（店）、

公共交通工具等候室、医院候诊室、饭馆、理发店等公共建筑

### 检测指标

标准值（mg/m） 甲醛 0.10（mg/m） 苯 0.11（mg/m） TVOC 0.60（mg/m） 氨 0.50（mg/m） 氡

400（Bq/m）

检测前需要关闭门窗1个小时，柜子和抽屉全部打开，房间里面不要留下任何装修所剩下的材料（比如：尤其、板材等），温度最好在23 以上，这个标准是用来工程施工、工程检测以及竣工验收的衡量标准。