楚一测控丙酮在线浓度计|丙酮在线浓度仪

产品名称	楚一测控丙酮在线浓度计|丙酮在线浓度仪
公司名称	湖南楚一机电有限公司
价格	1.00/套
规格参数	品牌:楚一测控 型号:CY-AC 产地:湖南长沙
公司地址	湖南省长沙市开福区中青路1048号长沙医药健康产业园3栋8楼
联系电话	4000687117 18975873102

产品详情

楚一测控丙酮在线浓度计|丙酮在线浓度仪湖南楚一机电有限公司（楚一测控）——溶液浓度在线测控引领者！基于折光的原理专业研发及生产在线式丙酮浓度测试仪，丙酮在线折光仪，丙酮在线测控系统，丙酮在线浓度仪，丙酮在线浓度计，丙酮浓度在线检测仪，丙酮浓度在线监测仪，国产丙酮浓度在线检测及控制系统，全自动在线式丙酮浓度传感器，丙酮浓度在线分析仪，在线式丙酮浓度测量仪，通过对管道及罐体内丙酮浓度进行全自动的测定和控制。

分子结构

1、摩尔折射率：15.972、摩尔体积（cm3/mol）：75.13、等张比容（90.2K）：156.54、表面张力（dyne/cm）：18.85、极化率（10-24cm3）：6.33楚一测控丙酮在线浓度计|丙酮在线浓度仪利用折光的原理测得溶液的折光率，折光率与丙酮溶液的浓度有极好的对应关系。通过换算从而得到溶液的实际浓度。这种测量原理稳定性好，精度高，它适用于管道安装或容器壁处的安装，以及其它等多种安装方式；仪器结构紧凑，操作简单；楚一测控丙酮在线浓度计|丙酮在线浓度仪可以24小时实时在线监测丙酮浓度；具有出厂线性准及自动温度补偿功能，具备在线棱镜自动清洗功能楚一测控丙酮在线浓度仪的优点1.在线连续检测，不再需要人工频繁取样实验室检测，节省大量人力、财力2.消除人工检测误差，保证产品一致性3.连续测量，迅速反馈，提升产品质量4.提高自动化程度，相关的浓度数据可通过组网的形式与中控室连接5.不受介质中气泡、短毛、纤维杂质等影响楚一测控丙酮在浓度检测仪技术参数

产品型号	CY-AC-A	CY-AC-D
测量范围	0.0 至10.25% 糖度5%	
分 辨 率	0.1%　温度：0.1 ° C	
测量精度	±0.2%　温度 ±0.5 ° C	
测量温度	5至 100 ° C (部分区域自动温度补偿)	
环境温度	5至 40 ° C	
输入电源	DC 24V	
关键材质	传感器壳体：SUS316L	

信号输出	DC4 至 20mA	RS-232
防护等级	IP67 防尘、防溅水	
最高压力	< 1MPa	
产品尺寸	¢99X175	
选 购 件	*清洗组件CY-CL77*CY-AC-D建议选配CY-MC浓度控制仪使用	