

复合式洗眼器喷淋双口洗眼器 紧急冲淋洗眼器

产品名称	复合式洗眼器喷淋双口洗眼器 紧急冲淋洗眼器
公司名称	江苏华海船舶信号制造有限公司
价格	10.00/件
规格参数	品牌:海昌 产地:江苏
公司地址	中国江苏海门市开发区瑞江路
联系电话	86-0513-82796031 18932241267

产品详情

复合式洗眼器喷淋双口洗眼器 紧急冲淋洗眼器

品牌：海昌救生产品说明：产品材质：304不锈钢材质工作压力：0.2-0.4MPa流量：淋浴喷头：120-180升/分钟 洗眼器喷头：12升/分钟产品特点：洗眼站，洗眼器，复合式洗眼器，不锈钢复合式洗眼站冲眼喷头的柔和泡沫式水流，相比普通洗眼喷头提高清洗效率50%。性能：洗眼站，洗眼器，复合式洗眼器，不锈钢复合式洗眼站可以抵抗特殊的、高强的腐蚀性物质，如氟化物、浓硫酸、碱、盐、油类等化学品物质腐蚀，具有很高的耐腐蚀性。使用范围：适合核能、石油、化工、机械制造、汽车轮船修造、铸造、喷漆、印染、医药、医疗等行业。可选配置：可加踏板，可加ABS涂层和照明装置，可加排空防冻装置，法兰连接，变径接头，净化过滤器，流量调节器等，可根据客户要求定制。

洗眼器:当发生有毒有害物质(如化学液体等)喷溅到工作人员身体、脸、眼或发生火灾引起工作人员衣物着火时，采用的一种迅速将危害降到最低的有效的安全防护用品。但是。洗眼器产品只是用于紧急情况下，暂时减缓有害物对身体的进一步侵害，进一步的处理和治疗需要遵从医生的指导。

洗眼器早在80年代就在国外发达工业国家(美国、英国等等)的绝大多数工厂、实验室和医院广泛采用。其目的用于减少遭受在工作中有毒有害物对身体的伤害，广泛应用于石油、化工、半导体工业、医药制造业和有危险物品暴露的场所。

那么如何正确选择洗眼器产品?

第一:根据工作现场有毒有害化学物质来决定

当使用现场存在着氯化物、氟化物、硫酸或者是浓度超过50%的草酸，只能选择浸塑ABS的不锈钢洗眼器或者采用特殊处理过的高性能不锈钢洗眼器。因为采用不锈钢304材料生产的洗眼器，可以抗一般情况下的酸、碱、盐和油类等物质的腐蚀，但是无法抗氯化物、氟化物、硫酸或者是浓度超过50%的草酸的腐蚀，在上述物质存在的工作环境，使用不锈钢304材料生产的洗眼器，不到六个月时间，洗眼器就会有很大程度上的破坏。ABS浸塑和ABS喷涂的概念是不一样的。ABS浸塑是采用ABS粉末浸塑，而不是采用ABS

液体浸塑。

1. 采用ABS粉末浸塑的特点:ABS粉末附着力量很强，厚度达到250-300微米，抗腐蚀能力很强。

2. 采用ABS液体浸塑的特点:ABS粉末附着力量很差，厚度达到250-300微米，抗腐蚀能力很强。

第二:根据当地冬天的温度来决定

除了在中国华南地区外，其他地区在冬天都会出现0 以下的天气，那么洗眼器里面就会有积水存在，会结冰影响洗眼器的正常使用。

要解决洗眼器里面的积水问题，就必须使用防冻型洗眼器、电伴热洗眼器或者电加热洗眼器。

1.防冻型洗眼器是在使用洗眼器结束后或者是洗眼器处于备用状态的情况下，可以排空整个洗眼器里面的积水。防冻型洗眼器有自动排空型和手动排空型，一般情况下，都采用自动排空型。

对于华东、华中和西南地区，冬天地下的冻土层一般在20-30厘米，进水管可以采用保温材料，防止水在进水管里面结冰，可以使用地上式自动排空防冻型洗眼器。该洗眼器可以自动排空整个洗眼器里面的积水，防止结冰。

对于东北、华北和西北地区，冬天地下的冻土层一般在50-190厘米，采用地上式防冻型洗眼器显然是无法解决进水防冻问题，必须使用地理式自动排空防冻型洗眼器。

该洗眼器把防冻阀安置在冻土层以下的位置，采用地面上的开关控制洗眼器的进水和排水，该洗眼器可以自动排空整个洗眼器和地下面进水管里面的积水，防止结冰。

2. 既可以防冻，又可以提高水温的地区，就应该使用电伴热洗眼器或者电加热洗眼器

电伴热洗眼器通过电伴热带加热，使洗眼器里面的积水不会结冰，可以有限度地提高洗眼的水温，但是，根本无法提高喷淋的水温。(备注:洗眼水的流量为12-18升/分钟;喷淋为120-180升/分钟)

电加热洗眼器采用电加热系统加热，使洗眼器里面的积水不会结冰，可以提高洗眼和喷淋的水温。

第三.根据工作场所是否有水源的情况来决定

对于工作场所没有固定水源的，或者需要经常变动工作地点的，可以使用便携式洗眼器。该类别洗眼器可以移动到工作现场需要的位置，但是这类小型便携式洗眼器只有洗眼功能，而没有喷淋功能，洗眼的水流相对固定式洗眼器要小得多。对于有固定水源的工作现场，都采用固定式洗眼器，可以直接接通现场的自来水，水流量大。

固定式洗眼器有很多种类，可以根据工厂自己的需要来选择。

复合式洗眼器:有喷淋系统有洗眼系统直接安装在地面上

立式洗眼器:没有喷淋系统有洗眼系统直接安装在地面上

壁挂式洗眼器:没有喷淋系统有洗眼系统直接安装在墙壁上

台式洗眼器:没有喷淋系统有洗眼系统直接安装在工作台面上

喷淋器:有喷淋系统没有洗眼系统直接安装在地面上

喷淋头:有喷淋系统没有洗眼系统直接安装在墙壁、天花板上

当现场作业者的身体、眼睛接触有毒有害物质或者具有其他腐蚀性化学物质时，可以这些设备对眼睛和身体进行紧急冲洗或者冲淋，主要是避免化学物质对人体造成进一步伤害。

- 1、洗眼喷头:用于对眼部和面部进行清洗的喷水口，一般为ABS材质，洗眼喷头可灵活旋转。
- 2、洗眼喷头防尘罩:用于保护洗眼喷头的防尘装置，一般为ABS材质，附着在洗眼喷头上，当水流通过洗眼喷头时，其在水压的作用下可以自动向下打开。
- 3、淋浴喷头:用于对全身进行清洗用的喷水口，可以使不锈钢材质或者ABS材质，呈花洒形状，易于冲身。
- 4、开关阀:用来打开和关闭水流的阀门装置，一般为ABS材质，开关阀开关一般较大以增大与人手的接触面积，便于紧急时方便打开。
- 5、通水管:
用来引导水流的装置，可以是ABS材质和不锈钢材质，用于输入和输出冲淋和吸烟用的液体，一般为水。
- 6、滤网:用来过滤掉进入紧急淋浴洗眼器的碎片和水中杂质。
- 7、底座:固定紧急淋浴洗眼器用的装置，可以使ABS材质也可以是不锈钢材质，当底座和通水管为ABS材质时，在安装时最好依附于墙体，并与墙体相连接，这可以增加洗眼器的稳固性。

折叠