

库班800度高温链条油

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 库班800度高温链条油 |
| 公司名称 | 武汉晟世丰化学品有限公司 |
| 价格 | .00/桶 |
| 规格参数 | 品牌:库班 型号:Gaea CBN 800 产地:武汉 |
| 公司地址 | 武汉市东西湖区融园国际A座1608室 |
| 联系电话 | 027-83257688 13162006901 |

产品详情

产品由高品质的POE基础油和添加剂调和而成，并添加固体粉末，专为高温设备设计的合成高温润滑油。可用于烘箱链条，拉幅机链条，链条热处理，油漆固化炉链条和其他任何需要在高温条件下保持润滑面清洁的轴承/滑动/齿轮箱链条。

产品具有优异的抗磨损性能和极压性能，并能协助承载。使用该产品有助于减少维修时间和停工时间。该产品最高使用温度范围高达800~1000 ° C。

性能特点

- 1、优秀的高温氧化及热稳定性，极少烟雾，不产生有害气体，降低炉子着火风险。
- 2、具有优异的润滑性能和极低的挥发性，油品消耗较少，可明显降低能耗。
- 3、优异的抗磨损性，防锈和抗氧抗腐性能，对设备提供更好的保护，可以大大延长设备寿命。
- 4、降低维护费用，高温下积碳及结焦倾向极低并保持液体膜润滑，为链条和滑轨保持一个干净的操作环境。

推荐应用

- 1、适用于压力锅生产线高温链条的润滑。
- 2、其它高温场合。

典型数据

| 项 目 | 典型数据 | 试验方法 |
|-----|------|------|
|-----|------|------|

| | | |
|---------------------------------|------|------------|
| 外观 | 黄色 | ASTM D156 |
| 运动粘度(40) , mm ² /s | 332 | ASTM D445 |
| 运动粘度(100) , mm ² /s | 26.0 | ASTM D445 |
| 粘度指数 (VI) | 103 | ASTM D2270 |
| 闪点 (COC) , ° C | 290 | ASTM D92 |
| 倾点 , ° C | -24 | ASTM D97 |
| 腐蚀 (T2铜 , 100 , 3h) | 1a | ASTM D130 |

注意事项

在贮运和使用过程中，应防止杂质和水分混入。

请勿与其它油品混用。

在高温下有一定蒸发损失，使用时要特别注意打开风道，以免发生事故。

包装规格

18L塑桶，170kg铁桶。

产品储存

任何润滑产品都应存放在室内或遮挡物下；当室外存放不可避免时，应首先考虑水平放置，以避免雨水或潮湿空气侵入，防止油桶上的标记被侵蚀。使用贮运过程中要防止异物污染。

产品不应储存在超过 60 或严寒的环境中，更不应暴露在强光下。

健康、安全和环保

产品在正确使用下对健康和安全无害，在使用、加注和抛弃时，若能正确合理地按照工业和卫生学的标准执行，不会产生副作用。

健康、安全和环保的资料在C-Lubri系列产品的“材料安全数据表”(MSDS)中提供，它包括有关潜在危险的提醒、适当的防灾和紧急救护措施，以及环境因素和废弃物的处理等。

同时应该注意使用过的产品中含有潜在的有害污染物，必须避免延长或反复地与任何类型和形式的使用过的油品有皮肤接触。

武汉晟世丰化学品有限公司链条油产品：压力锅生产线高温链条油、拉伸拉幅机高温链条油、钢化玻璃线高温链条油、电梯专用合成高温链条油、热定型机油、仓储设备喷涂线链条油、升降机链条油、垂直提升储存货架链条油、斗提机链条润滑油、输送机链条润滑油、易拉罐印刷版线链条油等。