

3M9888T双面胶带

产品名称	3M9888T双面胶带
公司名称	苏州昶赢电子科技有限公司
价格	15.00/平方米
规格参数	基材:无纺布 胶系:丙烯酸 规格:1219mm*55m*T0.15m
公司地址	昆山市巴城镇石牌欣基路88号
联系电话	0512-55160551-105 15716263381

产品详情

3M9888T双面胶是3M双面胶中一款无纺布基材双面胶，由无纺布双面涂布丙烯酸胶制成，胶带颜色为半透明白色，规格为:1219MM*55M*0.15MMT，技术支持135*105*266*53具有耐久性，3M9888T 3M9888T 耐温性好，短期耐温性150，长期耐温性120；防水性，回弹性好，初粘性和持粘性好，尺寸稳定性好，离型纸为白色
离型纸，带红色"3M"LOGO;易模切加工，对塑胶、橡胶、铭牌均有良好的粘性。
剥离强度: 1、90度剥离胶粘度(N/100MM)，测试方法:ASTM D3330
测试值 不锈钢 48 丙烯酸 42 ABS 43

贮存期限:

在21 和50%相对湿度条件下，原包装状态下自生产之日起保存期为24个月。

应用技术: 3M9888T要达到最佳的粘接效果，粘接表面必须是洁净、干燥的，胶带应用的最佳温度范围是21-38，建议若初始粘接温度低于10 时，不适于粘接，因此时的胶粘剂太硬，而无法牢固的粘接在物体上;但是，如果已经粘接上了，低温下的持粘力同样是令人满意的。

产品应用:

3M9888T双面胶在环保

方面符合ROHS、卤素、PFOS/PFOA环保法规要求，适用范围:适用于铭板、ABS装饰板、塑料标牌粘接用及橡胶脚垫的粘接。

店内其他产品