

镀锌防风抑尘网金属喷塑防风抑尘网金属防风抑尘板

产品名称	镀锌防风抑尘网金属喷塑防风抑尘网金属防风抑尘板
公司名称	安平县跃马丝网制品有限公司
价格	.00/米
规格参数	厚度:0.5-2.5mm 峰高:50-100mm 长度:小于10米
公司地址	河北省衡水市安平县杨马庄开发区
联系电话	15132869133

产品详情

镀锌防风抑尘网,金属喷塑防风抑尘网,金属防风抑尘板

挡风抑尘网也叫防风抑尘网。防风抑尘网长度最长不得超过6.15米（网长越长，钢结构的距离越远，挡风效果越差），峰高7.5cm防风效果最佳，此为国家科学院风洞试验得出的结论。

表面处理：喷砂+静电粉末喷涂。

挡风抑尘网用途：主要用于煤矿，焦化厂，电厂等企业工厂的储煤厂的防风抑尘；港口，码头储煤厂及各种料场；钢铁、建材、水泥等企业各种露天料场的抑尘；农作物防风，沙化天气防尘等恶劣环境；铁路、公路煤炭集运站储煤场、建筑工地、道路扬尘、高速公路两侧等。单层挡风抑尘墙抑尘效果可达65~85%，双层挡风抑尘墙效果可达95%以上。

防风抑尘网的产品特点：

1、抗紫外线（耐老化）产品表面经过喷塑处理，能吸收太阳光中的紫外线，降低了材料本身氧化速度，使产品具有较好的防老化性能，使用寿命提高。同时紫外线透过度低，避免了太阳光中料的损伤。

2、抗冲击产品的强度高，可以承受冰雹(强风)的冲击。冲击强度试验检测，在试样的中上方，用质量为1kg的钢球，距波峰顶点1.5米的高度自由落下，产品没有断裂和贯穿的孔。

3、阻燃性因为是金属板所以有很好的阻燃性，均能满足消防和安全生产的要求。

4、防静电产品表面经过静电喷塑处理，在受太阳光照射后，能把附着于产品表面的有机污物氧化分解，另外，其超亲水性使尘土易于被雨水冲洗，起到自洁净效果，无维护费用。