

德威HDMI转SDI格式转换器

产品名称	德威HDMI转SDI格式转换器
公司名称	北京荣杰德威科技有限公司
价格	1500.00/个
规格参数	
公司地址	北京市海淀区西四环北路146号8256室
联系电话	86-01056420078 13521684520

产品详情

HDMI转SDI，SDI输出格式上下变换输出。HDMI转SDI格式转换器，音频加嵌产品介绍。

产品概述

HDMI转SDI专业高清转换器，音频加嵌输入，同时也具备音频输出，采用工业级SCALER转换处理设计，将一路HDMI信号转换为2路SDI（SDI/HD/3G）信号输出，通过拨码开关可以将SDI信号强制输出下列格式：

SD-SDI:480i@60Hz、576i@50Hz

HD-SDI: 720P@50/60Hz 1080i@25/30/50/60Hz 1080P@25/30Hz

3G-SDI:1080P@50/60Hz

各种格式的SDI视频信号，以满足不同输出的需求应用。使您的笔记本，台式机，硬盘播出系统，机顶盒等HDMI接口高清设备。转换输出SDI支持10种最广泛使用格式的信号。工控级电源设计支持5V~12V，更长的使用寿命。

典型应用：

拍摄现场，电视台，电视会议，闭路电视系统，安防监控，银行、证券、金融系统。

产品特性

1：工业级芯片，超级性价比。

专业的工业级SCALER芯片，丢弃传统的FPGA大规模集成电路，大幅度节约成本。

2：SCALER倍频转换技术，带来更好的兼容性自动将输入的各种HDMI格式的的信号转换到你需要格式的SDI视频输出，获得卓越的画面精度。

3：工业级供电，支持5V~12V电压输入采用高效的电源管理芯片，设计寿命87600小时。

5：输入支持全制式HDMI格式：标清I:480i@60Hz、576i@50Hz 高清:720P@50/60Hz
1080i@25/30/50/60Hz 1080P@25/30Hz 3G高清:1080P@50/60Hz

6: SDI 阻抗：75欧姆

HDMI转SDI格式转换加嵌器，产品参数型号

输入端口	RG72 HDMI 接口 RCA接口	1路标准HDMI 接头 2路模拟音频左右声道输入
输出接口	电源输入接口 HDMI输入阻抗75欧 SDI (BNC接头) 模拟音频输出	DC_2.1mm 掉电记忆 2路SDI输出 2路模拟音频左右声道输出
SDI	HDMI输入信号标准	标清:480i@60Hz、576i@50Hz 高清: 720P@50/60Hz 1080i@25/30/50/60Hz 1080P@25/30Hz 3G高清:1080P@50/60Hz SDI输出信号标准 SD-SDI:480i@60Hz、576i@50Hz HD-SDI: 720P@50/60Hz 1080i@25/30/50/60Hz 1080P@25/30Hz 3G-SDI:1080P@50/60Hz
音频	频率响应 (10Hz ~ 20K Hz)	97~103 dB
电源规格 LED指示灯	螺口公座DC_2.1mm 红色指示灯 绿色指示灯	DC 5V~12V 电源指示灯 信号接收运行
其它	整机功耗 工作温度 工作湿度 裸机重量	DC 5V输入小于350mA -20~60摄氏度 20% ~ 80% 0.26Kg

外形尺寸

113x84x28mm

SDI输出拨码开关ON /OFF参数设置方法：

ON

1 2 3 4