

# DS-2CD2755F 500万摄像机 海康威视

产品名称	DS-2CD2755F 500万摄像机 海康威视
公司名称	甘肃中联智能电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:海康威视 型号:DS-2CD2755F(D)-I(Z)(S) 图像传感器:CMOS
公司地址	兰州市东岗西路685号706室
联系电话	0931-8828952 15682823981

## 产品详情

DS-2CD2755F 500万摄像机 海康威视

型号

型号  
名称

DS-2CD2755F(D)-I(Z)(S)  
500万1/3" CMOS ICR日夜型半球型网络摄像机

摄像机

镜头接口类型  
镜头

14  
2.7-12mm @ F1.4 水平视场角:91.2° ~28.3° (2.8mm,4mm,6mm,8mm,12mm可选)2.0mm, 水平视场角:106.4°

传感器类型  
快门  
调整角度  
日夜转换模式  
宽动态范围  
数字降噪

1/3" Progressive Scan CMOS  
1/3秒至1/100,000秒  
水平:0° ~355°, 垂直:0° ~70°, 旋转0° ~355°  
ICR红外滤片式  
数字宽动态  
3D 数字降噪

压缩标准

视频压缩标准  
H.265编码类型  
压缩输出码率  
音频压缩码率

H.265 / H.264 / MJPEG  
Main Profile  
32 Kbps~8Mbps  
64Kbps(G.711) / 16Kbps(G.722.1) / 16Kbps(G.726) / 32-128Kbps(MP2L2)

## 图像

最大图像尺寸	2560 × 1920
帧率	50Hz: 2560 × 1920@12.5fps , 25fps(2048 × 1536, 1920 × 1080, 1280 × 720)
图像设置	走廊模式,饱和度,亮度,对比度,锐度通过客户端或者浏览器可调
背光补偿	支持,可选择区域
感兴趣区域	ROI支持三码流分别设置1个固定区域

## 网络功能

存储功能	支持Micro SD/SDHC/SDXC卡(128G)断网本地存储, NAS(NFS,SMB/CIFS均支持)
接口协议	ONVIF,PSIA,CGI,ISAPI,GB28181
智能报警	越界侦测,区域入侵侦测,场景变更侦测,人脸侦测,虚焦侦测,物品遗留侦测,物品拾取侦测,非法停车侦测,人员聚集侦测,逆行侦测,徘徊侦测,快速移动侦测,进入区域侦测,离开区域侦测,音频异常侦测移动侦测,动态分析,遮挡报警,网线断,IP地址冲突,存储器满,存储器错
通用功能	一键恢复,三码流,心跳,镜像,密码保护,视频遮盖,水印技术,匿名访问,IP地址过滤
支持协议	TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTSP,RTCP,PPPoE, NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,Bonjour

## 接口及功能

通讯接口	1个 RJ45 10M / 100M 自适应以太网口
------	----------------------------

## 一般规范

工作温度和湿度	-30 ~60 ,湿度小于95%(无凝结)
电源供应	DC12V ± 25% / PoE(802.3af) ;-D不支持PoE供电
功耗	5.5W MAX
防暴等级	IK10
防护等级	IP67
红外照射距离	20-30米
尺寸 (mm)	139.9 × 99.9
重量	1000g
备注	*须另备DC12V 5.5mm圆头电源* “-S”表示具有1对音频输入 (Line in) /输出接口 (插线式)、2对报警输入/输出 (三极管: 超过100毫安建议加继电器) 接口、1个BNC接口