

下水道疏通吸污车 清洗吸粪车 湖北厂家直销

产品名称	下水道疏通吸污车 清洗吸粪车 湖北厂家直销
公司名称	湖北鑫诚车辆装备有限公司
价格	53800.00/辆
规格参数	东风:CY4102-CE4F 东风:CY4BK551 福田:BJ5026XSH-A2
公司地址	随州市高新区季梁大道7号
联系电话	7113483 15072943991

产品详情

真空化粪池抽粪车多少钱北汽福田吸污车底盘参数（罐体容积3000--5000L）采用福田原装底盘，具有安全性能高、动力强劲、噪音小、底盘强度高耐用等优点，采用东风朝阳95马力柴油发动机、锡柴92马力柴油发动机、安徽全柴93马力、大柴103马力柴油发动机6.50-16轮胎，不带方向助力，不带空调，汽刹/油刹，5档变速箱，1.5吨前桥，3.5吨后桥，整车外形尺寸(mm)：5980×2020×2580，总质量(kg)：4400，整备质量(kg)：2855，额载质量(kg)：1350。罐体有效容积：3吨-5吨，带国家免征公告，底盘型号：BJ1043V9JE6-MS

东风真空吸污车 主要技术参数

产品名称：	东风真空吸污车	外型尺寸：	5370×1890×2340(mm)
底盘型号：	EQ1061T14DJ2A	货厢尺寸：	××(mm)
总质量：	6490(Kg)	接近/离去角：	23/15(°)
额定质量：	2065(Kg)	前悬后悬：	962/1408(mm)
整备质量：	4295(Kg)	车速：	95(km/h)
发动机：	CY4100ZLQ, 4100QBZL		
排量：	3707,3298(ml)	功率：	70,70(kw)
生产厂家：	东风朝阳柴油机有限责任公司, 昆明云内动力股份有限公司		
排放标准：	GB3847-2005, GB17691-2001第二阶段		
轴数：	2	前轮距：	/(mm)
轴距：	3000	后轮距：	(mm)
轮胎数：	6	轮胎规格：	6.50-16, 7.00-16
燃料种类：		弹簧片数：	5/8+4, 5/9, 6/8+4
轴荷：	2590/3900	驾驶室乘人数：	2
整车备注：	罐体外形尺寸(mm)：长：3100，直径：1200，罐体有效容积：3.0立方米。		

专用性能：

- 1、专用部分由真空吸污泵、取力器、传动轴、水气分离器、油气分离器、多路换向阀、罐体、放污阀、视污窗、真空压力表、管网系统、液压系统等组成。
- 2、吸污车罐体材质使用优质碳钢，可选择使用不锈钢、钢衬塑。罐体金属漆。
- 3、罐体龟背式设计，永久不变形。安装杭州威龙真空吸粪泵（意大利技术），吸粪导物管可360度旋转。排放采用自排和压力排放。安装浮球液位控制器，带电子报警装置。
- 4、吸污车安装进口防溢流装置，防止粪便、污水因吸满倒灌至真空泵系统。
- 5、吸污车具有液压举升自卸功能，便于将各种污泥倾倒在干净。而且后罐门可以液压自动开启，便于清理罐体内的沉积物、凝固物及对罐体内部进行维修、保养。
- 6、吸污车可自吸自排，吸排方便，吸污车具备吸粪车所有功能，比吸粪车的真空度更高、吸程更远、压力更大，可满足用户在不同的使用环境中使用。

湖北程力汽车有限公司生产的吸粪车可自吸自排，抽吸方便，具有真空度高、吸程远的特点，可满足用户在不同的使用环境中使用。吸粪车可根据客户要求加装洒水功能，水粪罐可独立分仓，即可吸粪又可洒水，一车两用。吸粪车罐体材质可选用碳钢、不锈钢、钢衬塑。