

导管流量测试仪

产品名称	导管流量测试仪
公司名称	上海远梓电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:上海远梓科技 型号:LL0285-A 产地:江苏
公司地址	上海市青浦区沪青平公路9565号1幢2层S区278室
联系电话	17710295255 17710295255

产品详情

LL0285-A导管流量测试仪

采用5.7英寸（320*240）液晶触控屏，中文菜单显示。AD采集速度为500KHz，内码100万；高精度时钟芯片，断电存储；PLC控制；过载报警停机保护；公称规格、打印、测试、时间。由键盘控制液晶显示屏上的菜单，实时显示测量值、平均值，自动判别合格与否，自动输出数据报告，机载打印测试数据，可与上位微机通讯，用16位A/D转换器，称重法采集计算导管流量，完全符合YY0285标准测试要求的有关规定。

测试范围：1.00 ~ 600.00g（按导管规格相应变化）。

测试精度：±0.01%F.S（满量程的万分之一）。

静水平面高度：200 ± 5 mm和1000 ± 5 mm；水泵自动循环（静水面可调）。

时间控制器：0---60min，误差不大于±1S；

夹具：适应各种导管；

流量计算：称重法计量。

流速：525ml/min ± 5 ml/min

净重：12.5kg

外形尺寸：400 × 290 × 240 (mm)

配高温箱：生产单位：上海双舜实业发展有限公司

制冷恒温水箱广泛用于蒸馏、干燥、浓缩及温渍化学药品或生物制品。

该水箱用进口不锈钢制造，箱体容积大，隔层采用聚胺酸发泡材料，保温性能良好，特有的气流循环装置，使腔内温度均匀，采用先进的微电脑智能化控温。

使用电源；220v.50HZ

额定功率 ;3000W

水温波动 ;± 1 (微电脑智能化控温.精度高)

水温均匀性 ;1

控温范围 根据客户要求低温度安装压缩机，既客户要求低温度10-100度

该产品可带有外循环装置，可将恒温水箱内的水循环到客户其他装置内，然后再循环到水箱内。"

部分清单：

1.主机一台2.打印纸1卷3.质保一年4.操作说明5.仪器终身免费依国家标准规定升级服务