

海湾J-SAF-GST9211A(Ex)本安防爆型手动火灾报警按钮

产品名称	海湾J-SAF-GST9211A(Ex)本安防爆型手动火灾报警按钮
公司名称	盐城众安消防设备有限公司
价格	.00/只
规格参数	品牌:海湾GST 型号:GST9211A(Ex) 产地:河北秦皇岛
公司地址	盐城市嘉元广场东区幢北1518室
联系电话	0515-88779233 18962006835

产品详情

海湾J-SAF-GST9211A(Ex)手动火灾报警按钮

1.1.1 特点

J-SAF-GST9211(Ex)手动火灾报警按钮安装在公共场所，当人工确认发生火灾后，按下此报警按钮，即可向控制器发出报警信号，控制器接收到报警信号，将显示出与报警按钮相连的GST-LD-8332模块箱的编号，并发出报警声响。本报警按钮防爆类型为本质安全型，符合GB 3836.1-2010《爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求》和GB 3836.2-2010《爆炸性环境 第4部分：由本质安全型“i”保护的设备》的有关规定，并取得了国家防爆产品检验机关颁发的产品防爆合格证书，同时满足国标GB 19880-2005《手动火灾报警按钮》的有关规定，主要应用于石油及化工等易燃、易爆场所。本报警按钮具有以下特点：

(1) 采用拔插式结构设计，安装简单方便；先安装底座，线路调试完成后再装主体进行开通调试；报警按钮上的按片在按下后可用专用工具复位。

(2) 按下报警按钮按片，可由报警按钮提供独立输出触点，可通过外接安全栅控制其它设备。

1.1.2 主要技术指标

(1) 工作电压：电源总线电压DC24V 允许范围：DC16V ~ DC28V

(2) 监视电流：0mA

(3) 报警电流 30mA

(4) 安全栅输出参数：U0=28V，I0=93mA

(5) 防爆标志：：Exib CT6 Gb

(6) 火警指示灯：红色，正常时熄灭，报警后点亮

(7) 使用环境：

温度：-10 ~ +55

相对湿度 95%，不结露

(8) 外壳防护等级：IP43

(9) 外形尺寸：95.4mm × 98.4mm × 45.5mm（带底壳）

1.1.3 接线与布线

其中：

I1、I2：接安全栅本安侧

K1、K2：额定DC30V/100mA无源常开输出端子

O2、O1：接下一个设备

本报警按钮室外安装、采用立柱安装方式时，可选用LZ10001型防雨罩与LZ1000型立柱。LZ10001型防雨罩与LZ1000型立柱配套使用，具体参见章2.5节 J-SAB-G1（Ex）型手动火灾报警按钮。

布线要求：电缆均选用截面积 1.0mm²的本安电缆，且电缆间分布电容不得大于0.083 μF，分布电感不得大于4.0mH。