

# 供应杭州建筑工地数字化噪声扬尘监测仪

产品名称	供应杭州建筑工地数字化噪声扬尘监测仪
公司名称	杭州洁凯环保设备有限公司
价格	13000.00/台
规格参数	品牌:洁凯 型号:JK-350 产地:杭州
公司地址	萧山区萧山经济技术开发区通惠北路12号柏丽轩1013室
联系电话	17357120315 15384063185

## 产品详情

本公司推出的数字工地噪声扬尘监测仪，包含噪音监测传感器组件，扬尘监测传感器组件，可扩展配置气象传感器，数据采集及通讯控制器等，可以准确可靠的监测周围环境的扬尘和噪声污染程度等，可根据客户要求定制。创新特点【简易化的安装】简易化设计，拆卸安装方便无需复杂施工【户外高亮显示】户外防雨防雷，高亮实时显示【广告发布功能】指定区域的广告发布功能【超限报警提示】超限报警提示，可扩展超区域限断电功能。【视频叠加功能】视频叠加图像/数据并存【气象参数扩展】气象五参数扩展，按需选配（风速/风向/温度/湿度/气压）【监测探头可选】PM2.5/PM10/TSP监测探头可选【通讯方式可选】联通/移动/电信全网的3G和专网支持【平台无缝对接】专用分析功能SDK开放，无缝对接各种系统平台性能参数：配置探头：1/2驻极体测试传声器PM2.5/PM10/TSP监测探头可选测量范围：30-130dB，0~1mg/m<sup>3</sup>或0~10mg/m<sup>3</sup>测量误差：0.5dB支持网络：3G采样间隔：噪声：1秒钟扬尘：1分钟供电方式：AC220V壳体材质：钣金（室内/户外）安装方式：壁挂式/立柱式/抱箍式外观尺寸：1100\*320/550\*320/550\*200

工作温度：-10 ~ 70

系统及监控软件功能特点 IP65标准的机箱，具有全天候复杂环境适应能力； 可保证相对湿度10%

-90%，环境温度-40 -70 的正常工作； 监测单元安装灵活，可永久性或半永久固定； 连接220V市电，如用户使用带有不间断电源备用时间视电池容量而定； 实时方便的无线传输方式，在移动公网覆盖的区域内都可以工作； 专业噪声处理软件可提供多种形式的噪声数据的监测； 运行于Microsoft Windows2000，WindowsXP和Windows7环境下； 在PC机上观察和储存测量数据； 可以根据环境管理的要求进行储存、汇总、统计、分析、评价和信息发布； 能绘制环境噪声时间、空间分布图、各种数据报表； SPL, Leq, Ln, Lmin, Lmax, Ldn测量和计算，自动计算感觉噪声级/有效感觉噪声级； 扬尘颗粒数自动统计分析，体积/质量统计数据换算； GPS软件：配合GPS单元，测量噪声监测终端的位置，并存入数据库； 独立的硬件系统运行，保证系统可靠工作；