

薄利销售BQD53系列防爆电磁起动器

产品名称	薄利销售BQD53系列防爆电磁起动器
公司名称	济宁硕通工矿设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	额定电压:220/380符 额定电流:10~100安 电缆外径: 10- 14毫米
公司地址	山东省济宁市任城区太白路万达广场21号楼10层1017号房(注册地址)
联系电话	15253700305

产品详情

BQD53系列防爆电磁起动器 (B、 C)

一、适用范围1.1区、2区危险场所或20区、21区、22区危险场所；2、 A、 B、 C爆炸性气体环境或可燃性粉尘环境；3、防护等级：|P54、|P65；4、温度组别：T1~T6；5、应用于石油、化工、航天、军工、医药等场所。

二、产品特点

1、壳体采用ZL102铝合金一次性压铸成型或钢板焊接成型，表面经高速抛丸清理后高压静电喷塑。外壳结构紧凑合理、材质密度高强度好、防爆性能优良，表面塑粉附着力强，具有良好的防腐能力，表面光洁、美观大方；2、内装断路器、交流接触器、热继电器等元件，可控制电机的直接启动、停止，具有短路、过压、欠压、过载、欠载、断相等多种保护功能；3、钢管或电缆布线均可。

三、主要技术参数

型号	额定电流 (A)	额定电压 (V)	控制电机最大功率 (K 电缆外径 (mm) W)
BQD53-10	10	220/380	4 10- 14
BQD53-20	20		8
BQD53-40	40		18 14- 18
BQD53-63	63		28 15- 23
BQD53-100	100		45 18- 30
BQD53-10N	10		4 10- 14
BQD53-20N	20		8
BQD53-40N	40		18 15- 23

包装：箱装

本公司还供应BQX系列防爆变频器，BQD53系列防爆电磁起动器，质量保证，价格合理，欢迎咨询选购！