

电动伸缩踏步房车用伸缩台阶电动迎宾踏步

产品名称	电动伸缩踏步房车用伸缩台阶电动迎宾踏步
公司名称	常州信德泰克电器有限公司
价格	.00/套
规格参数	产品型号:ES-S-600 工作电压:12/24Vdc 额定载荷:250KG
公司地址	江苏省常州市新北区科勒路1号
联系电话	18806121727

产品详情

一、产品介绍

ES系列踏步是方便乘客进入私家车、公共汽车、救护车、校车、房车、商务车等各种类型车子的装置。踏步在进出运行过程中是平稳、可靠、安全的，可轻松的承受250kg以内的重物。我们拥有各种尺寸的踏步规格,可以满足广大客户的需求。

踏步安装在侧门台阶下，可自动伸出或收回。

ES系列电动踏步外形厚度仅为75mm，它可以适用于离地高度较小的车子上。多样化的尺寸提高踏步的适用性。

ES踏步带有手动和电动两种操作方式。

二、描述

外形小巧、线条柔和、踏步平滑、操作简单；

踏步主要材质为铝，防锈等级高；

电机的额定电压为12V或24V；

电线接头带有防水功能；

踏步踏板具有防滑功能；

当车门关闭时，为了安全，踏步会自动收回

在遇到障碍物时，踏步会自动停止。驾驶员可通过释放或重新按住开关来重新操作

安装的电机具有过热断开的保护功能

可设置为完全自动操作——踏步可实现完全自动操作状态。即车门打开时，踏步自动伸出，车门关闭时踏步自动缩回

产品动作过程中有声光报警及伸出位LED灯光照明

具有互锁功能，可与手刹互锁

可实现紧急手动收回

可实现与车门联动

产品经10万次循环动作测试、500KG加载试验、防水测试、边缘敏感性测试及震动测试。

三、安装

踏步盒体的侧面可实现灵活的安装。

独特的系列号使得所有的踏步便于追踪。

独特的维修和保养记录。

四、技术参数

型号	踏步完全伸出时外形尺寸	踏步平台净尺寸	最小离地高度
ES-S-450	523*722*75 mm	450*300 mm	70mm
ES-S-600	673*722*75 mm	600*300 mm	
ES-S-750	823*722*75 mm	750*300 mm	
ES-S-1000	1073*722*75 mm	1000*300 mm	
ES-S-1200	1273*722*75 mm	1200*300 mm	

五、产品性能

电压：12V-24V。

展开时间/收回时间：2-3秒

正常情况下：在展开和收回期间电流最大为8-10安培；

测试载重：500 kg

安全工作负荷：250kg。

完全自动操作：通过转换开关，可将踏步转换到完全自动操作的状态。

保养：如果需要的话，每30天或用硅胶喷雾清洁和润滑。每六个月做一次全面检查。

安全性能

踏步正表面采用安全防滑功能的铝板；

踏步工作时有声音信号提示；在向外伸出的运行过程中，如果踏步的边缘处遇到任何的障碍物，踏步就会自动停止伸出。只需要再次按一下开关，就可以使踏步重新运行。此时踏步仍然具有安全性和边缘敏感性。

踏步装置与车门启闭互锁。

在驱动电机失效等异常情况下，可采用手动操作将踏步回缩到收缩位置。

支持12个月的保修。

六、典型的用途

滑动门、铰链门、电动门和塞拉门；

轿车、小型公交车和出租车；

适用于残疾车；

救护车；

校车；

小型面包车和露营车；

房车、商务车、拖挂车等