

ORP计，中文在线ORP计，ORP分析仪

产品名称	ORP计，中文在线ORP计，ORP分析仪
公司名称	西安大成仪器仪表有限公司
价格	.00/个
规格参数	测量范围:-2 ~ 16.00pH， -1999 ~ +1999mV， 0 ~ 99.9 精度: ±0.02pH， ±0.5mV， ±0.3 重量、尺寸:0.8kg、 146 × 146 × 108 mm
公司地址	西安市新城区兴工东路华旗东郡10栋2单元18层21803号
联系电话	86-02963398716 13022836673

产品详情

DCORP-820中文在线ORP计

DCORP-820中文在线ORP计是我公司新一代全中文微型高档仪表，具有全中文显示、中文菜单式操作、全智能、多功能、测量性能高、环境适应性强等特点，能精确测量溶液的氧化还原电位值及温度。

DCORP-820中文在线ORP计技术指标显示方式：中文液晶显示，中文菜单式操作测量范围：-2 ~ 16.00pH， -1999 ~ +1999mV， 0 ~ 99.9 温补范围：自动/手动0 ~ 99.9 ，25 折算25 折算：纯水和加氨超纯水25 折算分辨率：0.01pH， 0.1mV， 0.1 精度：±0.02pH， ±0.5mV， ±0.3 输入阻抗：>10¹² 电流隔离输出：软件设定0 ~ 10 mA（负载<1.5k^Ω）或4 ~ 20 mA（负载<750^Ω）；可选配两路4 ~ 20 mA；报警继电器：AC220V、3A，报警信号隔离输出通讯接口：隔离RS485（选配）电源：AC220V ± 22V 50Hz ± 1Hz，可选配DC24V ± 2.4V防护等级：IP65工作条件：环境温度0 ~ 60，相对湿度 90 数据存储量：1个月（1点/5分钟）掉电保存：>10年重量、尺寸：0.8kg、146 × 146 × 108 mm开孔尺寸：138x138mm;二次表安装方式：开孔式/壁挂式/架装式/管道式电极安装方式：流通式/沉入式/法兰式/管道式/侧壁式

标准配置：pHG5201二次表一台，T200在线ORP电极一支。主要特点中文液晶显示，中文菜单式操作，中文记事微机化：采用高性能CPU芯片、高精度AD转换技术和SMT贴片技术，完成多参数测量、温度补偿、仪表自检，精度高，重复性好。高可靠性：单板结构，触摸式按键，无开关旋钮和电位器。防水防尘设计：防护等级IP65，适宜户外使用。电磁兼容性(EMC/RFI)设计：按欧洲标准EN50081/50082设计制造。实现25 折算：能斯特电极斜率温度补偿，纯水和加氨超纯水25 折算双高阻输入电路：低内阻PH电极，仪器稳定性好，响应快，抗干扰强。溶液地连接：消除地回路干扰。电极诊断：多种标定方式，E0、S查询，监测电极性能。自动报警功能：报警信号隔离输出，报警上、下限可任意设定，报警滞后撤消。网络功能：隔离的电流输出和RS485通讯接口；电流对应pH值的输出上、下限可任意设定；迟滞量

可调节，调节范围(0~7.00pH)。工业控制式看门狗：确保仪表不会死机。历史曲线：连续记录一个月数据，五分钟一个点。记事本功能：记载200条信息。手动电流源：方便记录及检测装置的测试。内置实时时钟:提供各种功能的时间基准等。密码管理：标定、参数设置和维护均有密码保护。菜单图例：

DCORP-820中文在线ORP计定货指南1、所配电极是两复合还是三复合；2、电极电缆长度，不作说明按5m配；3、电极电缆长度超过20m，应配pHRT-1阻抗变换器；4、电极及二次仪表的安装方式。5、供电电源，不指明按AC220V配。