

残疾人旋转举升座椅 残疾人升降座椅承载120KG

产品名称	残疾人旋转举升座椅 残疾人升降座椅承载120KG
公司名称	常州信德泰克电器有限公司
价格	.00/套
规格参数	产品型号:S-LIFT PRO 工作电压:12Vdc 额定载荷:150KG
公司地址	江苏省常州市新北区科勒路1号
联系电话	18806121727

产品详情

一、产品介绍

S-LIFT系列旋转升降座椅是方便乘客进入私家车、公共汽车、出租车、救护车等各种类型车子的装置。旋转升降座椅在进出运行过程中是平稳、可靠、安全的，可轻松的承受120kg以内的人进出车内外。

S-LIFT旋转升降座椅为电动操作方式，可以停留在任何你需要的位置上，用于商务车、客车、SUV等。

型号	已改装车型
S-LIFT-R副驾驶（小座椅）	尼桑NV200、2003款本田奥德赛、斯巴鲁森林人
S-LIFT-R中排座椅	尼桑NV200、本田艾力绅、丰田阿尔法、丰田塞纳、奔驰凌特、奔驰唯雅诺、本田2012款奥德赛（7座）、丰田普瑞维亚、上海汇众12座、别克GL8

视频：http://v.youku.com/v_show/id_XOTQwNDUzOTA0.html

描述

S-LIFT旋转升降座椅使得乘客进出车辆的时候更加方便；

旋转升降座椅平滑、操作简单；

由驾驶员/乘客操作；

电机的额定电压为12V、24V

电线接头带有防水功能，

脚踏板手动收回

警报蜂鸣器：自动警报的蜂鸣装置。

噪音：电动伸缩旋转升降座椅工作时的噪音低于70dB。

新增加安全带插座，可结合原车安全带使用

安装

旋转升降座椅安装方便，

只要离车内侧50mm,前端离门框前端280mm(踏板收起)

车门净宽：700mm;

车门净高：1070mm;

旋转升降座椅适用于商务车、客车、SUV等车型上，

独特的序列号使得所有的旋转升降座椅便于追踪。

典型的用途

商务车的前门，中门处

适用于残疾车；

救护车；

小型面包车和露营车；

二、产品基本参数

型号	完全伸出时 外形总长	外形尺寸	底座厚度	下降高度	旋转角度	承重	额定电压	自重
S-LIFT- R-395	1345	650*480*170	170mm	395	90	150kg	12-24V	75KG
S-LIFT- R-300	1230	580*480*170	170mm	300	113	150kg	12-24V	70KG

三、技术性能

电压：12-24V

正常情况下：在展开和收回期间电流最大为12 A；

旋转时间：4-6秒；

前移时间：16-20秒；

下降时间：24-30秒；

上升时间：24-30秒；

后退时间：16-20秒；

工作一个循环所需时间：约2分钟

测试载重：150kg；

安全等级：IP67；

噪音：工作时噪音低于70dB。

旋转角度：0-113°

操作：手持遥控开关

四、安全性能

1. 旋转升降座椅踏步正表面采用安全防滑功能的铝板；
2. 旋转升降座椅工作时有声音信号；
3. 在向外伸出的运行过程中，举升座椅运行期间，如遇到紧急情况，按下红色圆形按钮，升降座椅立即停止工作；危急情况解除后，顺时针旋转红色圆形按钮，升降座椅可正常工作。