

# 济南众标仪器JBS-B系列数显摆锤冲击试验机

产品名称	济南众标仪器JBS-B系列数显摆锤冲击试验机
公司名称	济南众标仪器设备有限公司
价格	8000.00/台
规格参数	品牌:济南众标仪器 型号:JBS-B系列数显摆锤冲击试验机 产地:济南
公司地址	济南市槐荫区德迈国际信息产业园
联系电话	0531-61310788 18605313108

## 产品详情

试验机类型：数显摆锤冲击试验机

规格型号：JBS-B系列

冲击能量：300J/500J

### 一、产品介绍：

本试验机采用单片机控制，单片机测量、运算，数显结果。可计算和数显冲击吸收功、摆锤扬角及试验平均值。打印试验数据及试验的平均值。工作效率高，测试精度高。

### 二、技术特点：

试验机主机为双支承柱式结构，悬臂式挂摆方式，摆锤锤体U型；冲击刀采用螺钉安装固定，更换简单方便；试样筒支梁式支撑；主机装有安全防护销，并且配备了安全防护网；该冲击试验机为半自动控制、扬摆、挂摆、冲击、放摆均为电气控制并能利用冲断试样后的剩余能量自动扬摆做好下次试验准备，特别适用于连续做冲击试验的试验室和大量做冲击试验的冶金、机械制造等部门；

试验机符合国标GB/T3808-2002《摆锤式冲击试验机的检验》，按国标GB/T229-2007《金属材料夏比摆锤冲击试验方法》对金属材料进行冲击试验

### 三、主要技术参数：

型号	JBS-300B	JBS-500B
显示方式	数显	
冲击能量	150/300J	250/500J
摆轴中心至冲击点距离	750mm	800mm

冲击速度	5.2m/s	5.4m/s
摆锤预扬角	150 °	
试样支座跨距	40mm	
钳口圆角	R1-1.5mm	
冲击刀刃圆角	R2-2.5mm,R8 ± 0.05mm	
试样尺寸	10mm × 10mm × 55mm	
试验机净重	420kg	
试验机外形尺寸	2200mm × 600mm × 1400mm	
电源	三相四线 50Hz、 380V	

注：众标冲击试验机参数仅供参考，如有改动恕不另行通知，以公司产品实物为准。