

4米园林广场景观灯 生产景观灯厂家

产品名称	4米园林广场景观灯 生产景观灯厂家
公司名称	江苏科尼新材料科技有限公司
价格	1100.00/组
规格参数	显色性:Ra>75% LED结温:90lm/w
公司地址	高邮市菱塘工业集中区
联系电话	0514-82132339 15062805222

产品详情

景观灯是现代景观中不可缺少的部分，它不仅自身具有较高的观赏性，还强调艺术灯的景观与景区历史文化、周围环境的协调统一。景观灯利用不同的造型、相异的光色与亮度来造景。例如红色光的灯笼造型景观灯为广场带来一片喜庆气氛，绿色椰树灯在池边立出一派热带风情。景观灯适用于广场、居住区、公共绿地等景观场所。

江苏科尼景观灯产品说明：

一、型号规格：景观灯 高度 3-8米

二、技术要求：

- 1、庭院灯灯杆按抗震7度、抗风力按40米/秒设防。
- 2、庭院灯杆体及灯臂材料为钢板，灯杆壁厚大于等于3.0毫米（为不包括镀锌及喷塑层的钢板净厚度）
- 3、灯杆、灯臂、灯盘及所有金属配件表面均应热浸锌处理后静电喷塑。要求镀锌层匀、厚度不小于65 μ m；镀锌后应钝化处理，表面光滑，喷塑层厚度不小于100 μ m，附着力二级以上。
- 4、灯杆各部位尺寸如图所示，灯杆门位置尺寸、安装接线盒横梁、接地端、法兰盘等各部位尺寸见附图。
- 5、庭院灯灯具主体由铝合金高压压铸成型，应具有铝纯度高，耐腐蚀性强，外观简洁，线条流畅，结构牢固，表面喷塑或烤漆防腐处理、光洁美观。要求质量稳定附着力好，不褪色、不脱落。
- 6、庭院灯灯具反光器采用高纯铝压制成型，表面氧化后镀二氧化硅处理，江苏科尼景观灯厂家，表面无明显划痕，配光合理，光效高，低眩光光学系统。

- 7、灯具的灯罩透光率达90%以上；灯罩表面无气泡、明显的划痕和裂纹。
- 8、灯具灯头，组成内换泡结构，内部零部件采用防火阻燃材料、外露紧固件为不锈钢材质。
- 9、灯具的绝缘电阻值不小于2M Ω ，内部接线为铜芯双层护套绝缘线，芯线截面积不小于1.5mm²，橡胶或聚氯乙烯（PVC）绝缘电线的绝缘厚度不小于0.6mm。
- 10、电气安全等级：I类，灯具应具有专用的接地端子。
- 11、防护等级、密封性能：电器腔IP54；
- 12、功率因素：0.85以上。
- 13、杆径经热镀锌处理，表面聚酯粉体涂装。电器门离地500 mm，开门长600 mm、宽120 mm。