

# 海湾J-SAM-GST9116防爆型手动火灾报警按钮

产品名称	海湾J-SAM-GST9116防爆型手动火灾报警按钮
公司名称	盐城众安消防设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:海湾GST 型号:J-SAM-GST9116 产地:河北秦皇岛
公司地址	盐城市嘉元广场东区幢北1518室
联系电话	0515-88779233 18962006835

## 产品详情

### 海湾J-SAM-GST9116防爆型手动火灾报警按钮

#### 1.1.1 特点

J-SAM-GST9116手动火灾报警按钮安装在船舶及工业防爆场所，当人工确认火灾发生后按下报警按钮上的按片，可发出火灾报警信号。

报警按钮既可以工作在编码模式：即与我公司生产的联动型火灾报警控制器连接，通过总线传递信息；也可以工作在非编码模式：直接与DC24V连接，通过按键开关输出火警信号。

报警按钮的防爆性能符合GB 3836.1《爆炸性气体环境用电气设备 第1部分:通用要求》、GB 3836.2《爆炸性气体环境用电气设备 第2部分:隔爆型“d”》、GB 12476.1《可燃性粉尘环境用电气设备 第1部分：用外壳和限制表面温度保护的电气设备 第1节：电气设备的技术要求》标准的要求，同时还满足GB 19880《手动火灾报警按钮》中的各项要求。

报警按钮适用于船舶、爆炸性气体危险场所的1区、2区和爆炸性粉尘危险场所的20区、21区和22区，可用于户外，需根据现场环境选用。

#### 1.1.2 主要技术指标

##### (1) 工作电压：

编码模式：总线24V，工作电压范围：总线16V~28V

非编码模式：DC24V，工作电压范围：DC20V ~ DC28V

(2) 工作电流：监视电流 0.8mA，报警电流 2.5mA

(3) 输出容量：常开无源输出，触点容量DC24V/1A

(4) 防爆标志：Exd BT6/DIP A20 TA,T6；Exd CT6/DIP A20 TA,T6

(5) 火警指示灯：红色，正常监视时闪亮，报警后常亮

(6) 外壳防护等级：IP66

(7) 使用环境：

温度：-40 ~ +70

相对湿度 95%，不结露

(8) 外形尺寸：

196mm × 202mm × 122mm

### 1.1.3 接线说明

其中：

Z1、Z2：编码模式：接信号总线，无极性；非编码模式：接DC24V，无极性。

Z3、Z4：用于Z1、Z2输入信号的分线输出。

K1、K2：无源常开输出端子，当报警按钮按下时，输出触点闭合，可直接控制外部设备。可根据实际情况选择是否使用。

接线时应将电缆线按顺序接入接线端子上。

接好线后，将上盖盖到底壳上，然后将上盖与底壳用M5 × 10的沉头内六角螺钉固定即完成安装。

本报警按钮室外安装时可配用LZ10011型防雨罩与LZ1001型立柱。LZ10011型防雨罩可采用壁挂式安装，也可与LZ1001型立柱配套安装。