

# 海湾GST-TS-Z01A消防电话总机主机

产品名称	海湾GST-TS-Z01A消防电话总机主机
公司名称	盐城众安消防设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:海湾GST 型号:GST-TS-Z01A 产地:河北秦皇岛
公司地址	盐城市嘉元广场东区幢北1518室
联系电话	0515-88779233 18962006835

## 产品详情

海湾GST-TS-Z01A消防电话总机主机

### 一、特点

GST-TS-Z01A/GST-TS-Z01B 型消防电话总机是消防通信专用设备，当发生火灾报警时，由它可以提供方便快捷的通信手段，是消防控制及其报警系统中不可缺少的通信设备。主要具有以下特点：

- (1) 每台总机可以连接多512 路消防电话分机或51200 个消防电话插孔；
- (2) 总机采用液晶图形汉字显示，通过显示汉字菜单及汉字提示信息，非常直观的显示了各种功能操作及通话呼叫状态，使用非常便利；
- (3) 在总机前面板上设计有15 路的呼叫操作键，和现场电话分机形成一对一的按键操作，使得呼叫通话操作非常直观方便；
- (4) 总机中使用了固体录音技术，可存储呼叫通话记录。

### 二、主要技术指标

- (1) 工作电压：DC24V ± 10%
- (2) 工作电流 0.5A
- (3) 允许消防电话分机环路电阻：<1000 欧姆

(4) 频率范围：300 ~ 3400Hz

(5) 串音电平：<-60dB

(6) 传输损耗：<5dB

(7) 使用环境：

温度：0 ~ +40

相对湿度 95%，不结露

(8) 外形尺寸：

482.6mm × 88.1mm × 155.0mm(GST-TS-Z01A)

482.6mm × 88.1mm × 100.0mm(GST-TS-Z01B)

### 三、接线布线

其中系统内部接线：

机壳地：与机架的地端相接

DC24V 电源输入：接DC24V

RS485 接控制器：与火灾报警控制器相连接

系统外部接线：

通话输出：消防电话总线，与GST-LD-8304 接口连接

布线要求：通话输出端子接线采用截面积 1.0mm<sup>2</sup> 的阻燃RVVP 屏蔽线，大传输距离1500 米。特别注意：现场布线时，总线通话线必须单独穿线，不要同控制器总线同管穿线，否则会对通话声产生很大的干扰。