

中文在线浊度计，电厂化工在线浊度计，浊度仪

产品名称	中文在线浊度计，电厂化工在线浊度计，浊度仪
公司名称	西安大成仪器仪表有限公司
价格	.00/个
规格参数	准确度: $\pm 2\%$ 量程: 0 ~ 3000NTU 外形尺寸: 146 (长) \times 146 (宽) \times 108 (深) mm
公司地址	西安市新城区兴工东路华旗东郡10栋2单元18层21803号
联系电话	86-02963398716 13022836673

产品详情

DC-910中文在线浊度计

DC-910中文在线浊度计

DC-910中文在线浊度计采用原装进口传感器，传感器上自带刮刀清洗器，实现稳定、精确的测量，减少了维护工作量，提高了工作可靠性，特别适用于污水处理领域恶劣的工况。

DC-910是我公司新一代全中文微型高档仪表，具有全中文显示、中文菜单式操作、全智能、多功能、测量性能高、环境适应性强等特点。可广泛用于自来水厂、发电厂、污水处理厂、制药厂、医院，对各种水样的浊度做精确测量。

技术指标

- 1、量程：0 ~ 100NTU、0 ~ 500NTU、0 ~ 1000NTU、0 ~ 3000NTU；不同量程配不同的传感器，请订货时指明测量量程；大于3000NTU请选择5901悬浮物(污泥)浓度计。
- 2、分辨率：0.001NTU；
- 3、准确度： $\pm 2\%$ 。
- 4、带自动清洗功能，清洗刮片与传感器一体式不需要外围元件；
- 5、电流隔离输出：4 ~ 20 mA (负载 < 750 Ω)；
- 6、输出电流误差： $\pm 1\%FS$ ；

- 7、报警继电器：AC220V、7A；
- 8、RS485通讯接口（选配）；
- 9、电源：AC220V \pm 22V，50Hz \pm 1Hz；可选配DC24 \pm 2.4V,1A供电；
- 10、防护等级：IP65；
- 11、时钟精度: \pm 1分/月；
- 12、数据存储量:1个月（1点/5分钟）；
- 13、数据连续掉电保存时间:10年；
- 14、外形尺寸：146（长） \times 146（宽） \times 108（深）mm；
开孔尺寸：138 \times 138 mm；
- 15、重量：0.8kg；
- 16、工作条件：环境温度0 ~ 60 相对湿度<85%；
- 17、二次表安装方式：开孔式/壁挂式/架装式/管道式。
- 18、传感器安装方式：流通式或者沉入式；请订货时指明，不指明按流通式配置。

主要特点

中文液晶显示，中文菜单式，中文记事。

微机化：采用高性能CPU芯片、高精度AD转换技术和SMT贴片技术，量程自动转换、仪表自检，精度高，重复性好。

高可靠性：单板结构，触摸式按键，无开关旋钮和电位器。

抗干扰能力强，不受阳光的影响。

防水防尘设计：防护等级IP65，适宜户外使用。

电磁兼容性(EMC/RFI)设计：按欧洲标准EN50081/50082设计制造。

报警功能：报警信号隔离输出，报警上、下限可任意设定，报警滞后撤消。

网络功能：隔离的电流输出和RS485通讯接口；电流对应浓度值的输出上、下限可任意设定。

历史曲线：连续记录一个月数据，五分钟一个点。

记事本功能：记载200条信息。

手动电流源：方便记录及检测装置的测试。

内置实时时钟:提供各种功能的时间基准等。

工业控制式看门狗：确保仪表不会死机。

密码管理：参数设置和维护均有密码保护