

塑钢瓦的施工工艺

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 塑钢瓦的施工工艺 |
| 公司名称 | 淄博振能复合材料有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 山东 桓台县 桓台县 |
| 联系电话 | 86-05338100001 15069311851 |

产品详情

塑钢瓦安装完成后，如果要进行更换或者修补是比较麻烦的事情，而且会使使用成本增加。所以为了避免这种麻烦，在施工时一定要多注意安装细节，减少不必要的麻烦。

- 1、塑钢瓦不宜直接覆盖在保温材料上使用。
- 2、施工安全。

在 - 5 以下、下雪、下雨、狂风等环境恶劣的气候下不能进行安装。为保证人身安全，施工中应使用梯子或者其他合乎要求的设施，安装作业时需要佩戴安全帽、手套。安装过程中两脚不能踩在两根檩条之间。

- 3、设计要求。

屋面瓦系列、墙体板系列、免拆及吊顶系列适用屋架高跨比介于1：5 - 1：6之间，每种瓦应严格按照要求的檩条间距进行施工。

- 4、施工方式

(1) 搭接

波浪瓦系列搭接两个瓦波、屋面瓦、墙体板、免拆、吊顶系列均搭接一个瓦波；长度搭接（纵向搭接）不能小于100mm。

(2) 固定

可使用厂家提供的专业钩件固定，也可使用自攻丝固定。

塑钢瓦在施工时，注意以上几个细节问题，那么就能确保施工的顺利，以及确保产品的安全耐用。

更多的产品资讯敬请关注网站<http://www.zibozhenneng.com>