

# 深圳防火门监控设备、防火门监控系统-深圳翎翔

产品名称	深圳防火门监控设备、防火门监控系统-深圳翎翔
公司名称	深圳翎翔设备有限公司
价格	6200.00/套
规格参数	翎翔:深圳翎翔设备有限公司 LX9M-H-1:防火门监控器 深圳:深圳市沙井学子围工业园A栋三楼
公司地址	深圳市宝安区沙井街道宝安大道旁衙边学子围工业园A栋3楼
联系电话	18188648770

## 产品详情

### 产品特点：

1.满足国标GB29364-2012《防火门监控器》的要求；2.与上位机、监控分机、监控模块等配接，灵活构建大容量防火门监控系统；3.输出回路可通过监控分机灵活扩展，适应现代建筑复杂多变的要求；4.采用非开放式的运行模式，系统内自行管理，对外单向传送信息；5.采用集中供电方式，给防火门控制器提供DC24V安全电压供电，有效的保证系统的稳定性、安全性；6.实时监测所有防火门的工作状态和故障报警信息，并将工作状态传输给消防控制室图形显示；7.能实现消防联动，与火灾报警主机通信，及时关闭有火灾发生区域的防火门。

### 产品型号

型号	规格	通讯总线	外形尺寸	安装位置
LX9M-H-1	小于1024个点	二总线	380*550*140mm壁挂	安装于消防控制室式
LX9M-H-2	小于2048个点	二总线	380*550*140mm壁挂	安装于消防控制室式
LX9M-H-3	小于3072个点	二总线	380*550*140mm壁挂	安装于消防控制室式
LX9M-H-4	小于4096个点	二总线	380*550*140mm壁挂	安装于消防控制室式

## 技术参数

### 输入参数

输入电源 AC 220V  $\pm$  15% 50Hz

输入功率 150VA

### 输出参数

输出电压 DC 24V

输出电流 5A

通讯方式 二总线

电源线+通讯线 RVS-2\*1.5mm<sup>2</sup>

通讯距离  $\leq$ 1000m

输出接口 1路标准RS232接口，连接线 15m  
，采用3\*0.5mm<sup>2</sup>多芯电缆

1路标准RS485接口，连接线 500m  
，采用RVS-2\*1.5mm<sup>2</sup>多绞线

2路控制输出，输出为连续无源常  
开接点

### 其他参数

报警功能 声、光报警，显示报警地址和故障  
类型

密码功能 设有操作权限，输入密码方能进行  
系统相关参数的修改

备用电源 断电后 8小时，DC 24V/12Ah

显示功能 5.7寸高分辨率彩色LED，全中文及  
图形显示，LED指示

输入功能 按键输入