

深圳消防应急照明配电箱CCC认证-深圳翎翔

产品名称	深圳消防应急照明配电箱CCC认证-深圳翎翔
公司名称	深圳翎翔设备有限公司
价格	800.00/台
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区沙井街道宝安大道旁衙边学子围工业园A栋3楼
联系电话	18188648770

产品详情

LX-PD-YJ系列消防电气控制装置（消防应急照明配电箱）是由交流接触器、中间继电器、断路器、控制变压器等低压电器配件组成。由二支交流接触器控制二路AC220V交流电源的转换.具有主电源失电，立既切换到另外一路备用电源，确保了供电的连续性。当主电源恢复立即切换回主电源供电。并具备手动操作方式；当火灾发生后，来自消防控制中心的DC24V有源消防联动控制信号，输入到应急照明配电箱使其切断供电电源，使连接的灯具转入应急照明状态，并发出联动返馈信号；每个输出回路都具有过载保护功能。

其结构特征请见本手册“十四、图、表、照片”。

1. 额定电压：单相AC220V
2. 额定工作电压：额定工作电压的85%-110%
3. 工作频率：50 Hz
4. 海拔高度不超过2000m。
5. 无导电尘埃，化学腐蚀性气体及火灾、爆炸危险剧烈震动的场所。
6. 应在-25C~55C温度范围内运输和存贮，在24小时内允许不超过+70 C。
7. 相对湿度： 90%

本设备为外形为长方体，其材质为金属，颜色为灰色外形尺寸为（长×宽×高）：200mm×400mm×500mm。

