

电线电缆拉力试验机-龙门式电子拉力试验机

产品名称	电线电缆拉力试验机-龙门式电子拉力试验机
公司名称	东莞市中益创天仪器设备有限公司
价格	26500.00/台
规格参数	品牌:中益创天 型号:DDC-LLY911A 产地:东莞
公司地址	东莞市南城街道胜和社区体育路2号鸿禧中心A805
联系电话	0769 - 83068887 13006850706

产品详情

电线电缆拉力试验机-龙门式电子拉力试验机 中益创天双柱拉力机 产品应用：

全电脑智能测控双柱拉压力强度测试仪主要测试原物料、成品、半成品的物理特性，可做抗拉力测试、抗压力测试、抗弯测试，取得伸长量、伸长率、应力、应变等测试结果及测试资料。拉力试验机可搭配不同的夹具、配件、两点延伸器、荷重元进行各种的测试，可连接计算机操控机台。

本拉力机可分析整个测试的结果,例如伸长量、应力、应变、破坏值、平均值等。拉力机亦可配合测试对象的型式或要求将试片破坏并取得整个测试过程，分析测试样品的物理特性，如拉力、抗压、抗弯、疲劳、剥离力、弯折等等。

计算机拉(压)力试验机提供两组容量的测试空间,让操作者有更大的使用范围,尤其原料与成品测试时力量差距大时最为适用.型式上采用落地型式,主要在钢线,小型螺丝类织物等行业最常使用.最大测试力为50KN,长行程且具有两个测试空间,可安装两个不同容量的感应器，使用在测试力量差异很大的场合，例如在弹簧业、钢线业、橡塑料业等材料的分析测试。

电线电缆拉力试验机-龙门式电子拉力试验机 中益创天双柱拉力机 设计执行标准：

GB/T16491、GB/T1040、GB/T1041、GB/T8804.1-2、GB/T8808、GB/T9341、GB13022、GB/T18477

GB 8808、GB 13022、GB 1040、GB 4850、GB 7753、GB 7754、GB 453、GB/T 17200、GB/T 16578、GB/T 7122、GB/T 2790、GB/T 2791、GB/T 2792、ASTM E4、ASTM D828、ASTM D882、ASTM D1938、ASTM

D3330、ASTM F88、ASTM F904、ISO 37、JIS P8113、QB/T 2358、QB/T 1130等试验标准，
电脑式万能材料试验机《GB/T16491-1996电子万能试验机》标准

电线电缆拉力试验机-龙门式电子拉力试验机 中益创天双柱拉力机 技术参数：

测量范围 1000N、2000N、5000N、10KN、20KN

(以上不同量程可供选择) 测力准确度 优于 $\pm 1\%$ 测力分辨率 1/250000 有效测力范围 0.5-100%F.S 单位转换 N、kN、kgf、gf、lbf 示值准确度 示值误差 $\pm 1\%$ ，示值变动性 1% 位置精度

0.01mm传动方式 高精度滚珠丝杆传动 试验速度 1~350mm/min(可调) 机台行程 750mm(含夹具) 不含夹具1000mm(常规机型) 回程速度 50~500mm/min(可任意设定) 显示系统 PC计算机系统显示 停机模式 过载停机、试件破坏停机、上下限设定停机、设定点停机。打印功能

需连接打印机导出Word格式测试报告，内容包括:序号，峰值，曲线，平均值，可记忆.等测控软件 支持Windows xp、Windows 7操作系统 材料夹具 1付(根据材料定制) 动力系统

进口变频动力系统(标配 日本松下伺服系统(可选配) 传感器 进口美国sun cells变频器

海利普工作电源 AC220V 50H 整机质量约 360kg 机台尺寸 580×450×1250mm 备注

测试用PC电脑、打印机自备。(可选配)