壁业内墙耐水防霉腻子粉

产品名称	壁业内墙耐水防霉腻子粉
公司名称	河南博冠建材销售有限公司
价格	17.00/袋
规格参数	品牌:壁业 重量:18KG 产地:河南郑州
公司地址	郑州市金水区郑汴路南商贸路西8号楼9层1903号
联系电话	18037185004

产品详情

一、适用范围

适用于水泥砂浆墙面、砖墙、混凝土等建筑基面

二、基面/环境要求

1、确保基面达到坚固、平整、清洁、中性（PH值≤10）、干燥（含水＜10%）

2、天气干燥或气温太高时施工前需用清水润湿基材表面、确保无明水施工

3、施工温度5-40°C，相对温度＜85%范围内施工，切忌在高低温天气，大雨，大风和大雾天施工

三、施工工艺

1、单组份：现在容器中注入清水，按比例（粉：水=25KG：8-9KG），使用电动搅拌器充分搅拌3-5分钟，至均匀无颗粒，静置3-5分钟，再搅拌均即可使用

2、腻子施工干燥后，洒水养护2天，每天2-3遍，确保腻子强度

3、薄涂腻子一次性批刮≤1.5MM为宜，厚涂腻子一次性批刮≤3MM为宜

4、切忌把已干固的浆料加水混合再用，搅拌好的产品应在夏季2个小时，冬季4个小时内用完

四、安全指引

1、搅拌施工时建议穿戴口罩、眼罩和保护衣物

2、本产品应避免皮肤长时间接触

3、可能对眼睛及皮肤有刺激作用。如果不小心进入眼睛应立即用肥皂和清水冲洗并尽快到医院就医。如接触到皮肤时感觉到不适，应立　　即用肥皂和清水冲洗

4、用木托盘存储于阴凉干燥处

保质期12个月