

涂料腻子粉砂浆专用保水剂增稠剂润滑剂水泥混凝土养护剂纤维素厂家

产品名称	涂料腻子粉砂浆专用保水剂增稠剂润滑剂水泥混凝土养护剂纤维素厂家
公司名称	阳谷县方圆化工厂
价格	7.00/吨
规格参数	品牌:方圆 产地:山东阳谷 厂家:阳谷县方圆化工
公司地址	山东 阳谷县 山东聊城阳谷寿张
联系电话	06356128985 15964396160

产品详情

用途介绍1.建筑业：作为水泥砂浆料的保水剂、缓凝剂使砂浆具有泵送性。在抹灰浆、石膏料、腻子粉或其他的建材作为黏合剂，提高涂抹性和延长可操作时间。

用作粘贴瓷砖、大理石、塑料装饰，粘贴增强剂，还可以减少水泥用量。

本产品的保水性能使浆料在涂抹后不会因干得太快而龟裂，增强硬化后强度。

2.陶瓷制造业：在陶瓷产品制造中广泛用作黏合剂。

3.涂料业：在涂料业作为增稠剂、分散剂和稳定剂，在水或有机溶剂中都具有良好相溶性。作为脱漆剂

。4.油墨印刷：在油墨业作为增稠剂、分散剂和稳定剂，在水或有机溶剂中都具有良好相溶性。

5.塑料：作成形脱模剂、软化剂、润滑剂等。

6.聚氯乙烯：聚氯乙烯生产中做分散剂，系悬浮聚合制备PVC的主要助剂。

1 便于使用，本品为固体粉末，按特定比例直接添加拌匀即可，不受季节水温影响。

2 效果明显。本品具有多重性能，它能促进粘结牢度，保水保湿，增稠增粘，成膜性施工性明显提高，水泥砂浆的冲击强度明显增大，夏季可减少养护，冬季也有一定抗冻功能。它还具有润滑作用。固体粉末，运输更便利。

3 节约成本，本品用于水泥外加剂，具有用量小

效果明显的特点，且生产成本低于各种同类产品，市场前景可观。

用法用量；本品固含量大于95%，一般用量控制在千分之一之三左右，取适量直接加入水泥罐槽经均匀搅拌即可，如产品过稠可提前加水稀释。